



# Heyco® Nylon Male/Female Threaded Hex Supports

ALL NEW  
PRODUCTS!




4-40 x .187" MALE /  
4-40 x .187" FEMALE  
1/4" ACROSS FLATS

## MFS4




6-32 x .250" MALE /  
6-32 x .250" FEMALE  
1/4" ACROSS FLATS

## MFS6



8-32 x .375" MALE /  
8-32 x .375" FEMALE  
1/4" ACROSS FLATS

## MFS8



M3 x 8,0 mm MALE /  
M3 x 8,0 mm FEMALE  
5,0 mm ACROSS FLATS

## MFSM3

|            | Thread Length |     | Mounting Hole Diameter |     | Thread Length |     | Mounting Hole Diameter |     | Thread Length |     | Mounting Hole Diameter |     | Thread Length |       | Mounting Hole Diameter |                       |
|------------|---------------|-----|------------------------|-----|---------------|-----|------------------------|-----|---------------|-----|------------------------|-----|---------------|-------|------------------------|-----------------------|
|            | in.           | mm. | in.                    | mm. | in.           | mm. | in.                    | mm. | in.           | mm. | in.                    | mm. | in.           | mm.   | in.                    | mm.                   |
| Male end   | .187          | 4,8 | 4-40                   |     | .250          | 6,4 | 6-32                   |     | .375          | 9,5 | 8-32                   |     | 8,0           | .315  | M3                     |                       |
| Female end | .187          | 4,8 | 4-40                   |     | .250          | 6,4 | 6-32                   |     | .375          | 9,5 | 8-32                   |     | 8,0           | .315  | M3                     |                       |
| A          | PART NO.      |     | DESCRIPTION            |     | PART NO.      |     | DESCRIPTION            |     | PART NO.      |     | DESCRIPTION            |     | PART NO.      |       | DESCRIPTION            |                       |
| in. mm.    | Natural       |     |                        |     | Natural       |     |                        |     | Natural       |     |                        |     | Natural       |       |                        |                       |
| .250 6,4   | 11800         |     | MFS4-04                |     | 11820         |     | MFS6-04 †              |     | 11840         |     | MFS8-04 †              |     | 6,0 .236      | 11859 |                        | MFSM3-M06 <b>NEW!</b> |
| .276 7,0   | 11801         |     | MFS4-04.4              |     |               |     |                        |     |               |     |                        |     | 10,0 .394     | 11860 |                        | MFSM3-M10             |
| .312 7,9   | 11802         |     | MFS4-05*               |     | 11822         |     | MFS6-05*               |     |               |     |                        |     | 12,0 .472     | 11861 |                        | MFSM3-M12             |
| .375 9,5   | 11803         |     | MFS4-06                |     | 11823         |     | MFS6-06                |     | 11843         |     | MFS8-06 ††             |     | 15,0 .590     | 11862 |                        | MFSM3-M15             |
| .437 11,1  | 11804         |     | MFS4-07                |     | 11824         |     | MFS6-07                |     | 11844         |     | MFS8-07                |     | 18,0 .709     | 11863 |                        | MFSM3-M18             |
| .500 12,7  | 11805         |     | MFS4-08                |     | 11825         |     | MFS6-08                |     | 11845         |     | MFS8-08                |     | 20,0 .787     | 11864 |                        | MFSM3-M20             |
| .562 14,3  | 11806         |     | MFS4-09                |     | 11826         |     | MFS6-09                |     | 11846         |     | MFS8-09                |     | 25,0 .984     | 11865 |                        | MFSM3-M25             |
| .600 15,2  | 11807         |     | MFS4-09.6              |     |               |     |                        |     |               |     |                        |     |               |       |                        |                       |
| .625 15,9  | 11808         |     | MFS4-10                |     | 11828         |     | MFS6-10                |     | 11848         |     | MFS8-10                |     |               |       |                        |                       |
| .687 17,4  |               |     |                        |     | 11829         |     | MFS6-11*               |     |               |     |                        |     |               |       |                        |                       |
| .750 19,1  | 11810         |     | MFS4-12                |     | 11830         |     | MFS6-12                |     | 11850         |     | MFS8-12                |     |               |       |                        |                       |
| .875 22,2  | 11811         |     | MFS4-14                |     | 11831         |     | MFS6-14                |     | 11851         |     | MFS8-14                |     |               |       |                        |                       |
| .937 23,8  |               |     |                        |     | 11832         |     | MFS6-15                |     |               |     |                        |     |               |       |                        |                       |
| 1.000 25,4 | 11813         |     | MFS4-16                |     | 11833         |     | MFS6-16                |     | 11853         |     | MFS8-16                |     |               |       |                        |                       |
| 1.125 28,6 | 11814         |     | MFS4-18                |     | 11834         |     | MFS6-18                |     | 11854         |     | MFS8-18                |     |               |       |                        |                       |
| 1.250 31,8 | 11815         |     | MFS4-20                |     | 11835         |     | MFS6-20                |     | 11855         |     | MFS8-20                |     |               |       |                        |                       |
| 1.312 33,3 |               |     |                        |     | 11836         |     | MFS6-21                |     |               |     |                        |     |               |       |                        |                       |
| 1.375 34,9 | 11817         |     | MFS4-22                |     | 11837         |     | MFS6-22                |     | 11857         |     | MFS8-22                |     |               |       |                        |                       |
| 1.500 38,1 |               |     |                        |     | 11839         |     | MFS6-24                |     |               |     |                        |     |               |       |                        |                       |
| 2.000 50,8 | 11818         |     | MFS4-32                |     | 11838         |     | MFS6-32                |     | 11858         |     | MFS8-32                |     |               |       |                        |                       |

Standard color natural.

† Female thread depth is .190" (4,8 mm)

†† Female thread depth is .200" (5,1 mm)

\* Special order.

Quick  
Specs

Material Nylon 6/6  
Flammability Rating 94V-2  
Temperature Range -40°F (-40°C) to 185°F (85°C)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.