

Heyco® Nylon Male/Female Threaded Hex Supports



4-40 x .187" MALE / 4-40 x .187" FEMALE 1/4" ACROSS FLATS MFS4	6-32 x .250" MALE / 6-32 x .250" FEMALE 1/4" ACROSS FLATS MFS6	8-32 x .375" MALE / 8-32 x .375" FEMALE 1/4" ACROSS FLATS MFS8	M3 x 8,0 mm MALE / M3 x 8,0 mm FEMALE 5,0 mm ACROSS FLATS MFSM3
---	---	---	--

	Thread Length		Mounting Hole Diameter		Thread Length		Mounting Hole Diameter				Thread Length		Mounting Hole Diameter		
	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.		mm.	in.	mm.		
Male end	.187	4,8	4-40		.250	6,4	6-32		.375	9,5	8-32	Male end	8,0	.315	M3
Female end	.187	4,8	4-40		.250	6,4	6-32		.375	9,5	8-32	Female end	8,0	.315	M3
A		PART NO.		DESCRIPTION		PART NO.		DESCRIPTION		PART NO.		DESCRIPTION			
in.	mm.	Natural		Natural		Natural		Natural		mm.	in.	Natural			
.250	6,4	11800	MFS4-04	11820	MFS6-04 †	11840	MFS8-04 †	6,0	.236	11859	MFSM3-M06	NEW!			
.276	7,0	11801	MFS4-04.4					10,0	.394	11860	MFSM3-M10				
.312	7,9	11802	MFS4-05*	11822	MFS6-05*			12,0	.472	11861	MFSM3-M12				
.375	9,5	11803	MFS4-06	11823	MFS6-06	11843	MFS8-06 ††	15,0	.590	11862	MFSM3-M15				
.437	11,1	11804	MFS4-07	11824	MFS6-07	11844	MFS8-07	18,0	.709	11863	MFSM3-M18				
.500	12,7	11805	MFS4-08	11825	MFS6-08	11845	MFS8-08	20,0	.787	11864	MFSM3-M20				
.562	14,3	11806	MFS4-09	11826	MFS6-09	11846	MFS8-09	25,0	.984	11865	MFSM3-M25				
.600	15,2	11807	MFS4-09.6												
.625	15,9	11808	MFS4-10	11828	MFS6-10	11848	MFS8-10								
.687	17,4			11829	MFS6-11*										
.750	19,1	11810	MFS4-12	11830	MFS6-12	11850	MFS8-12								
.875	22,2	11811	MFS4-14	11831	MFS6-14	11851	MFS8-14								
.937	23,8			11832	MFS6-15										
1.000	25,4	11813	MFS4-16	11833	MFS6-16	11853	MFS8-16								
1.125	28,6	11814	MFS4-18	11834	MFS6-18	11854	MFS8-18								
1.250	31,8	11815	MFS4-20	11835	MFS6-20	11855	MFS8-20								
1.312	33,3			11836	MFS6-21										
1.375	34,9	11817	MFS4-22	11837	MFS6-22	11857	MFS8-22								
1.500	38,1			11839	MFS6-24			NEW!							
2.000	50,8	11818	MFS4-32	11838	MFS6-32	11858	MFS8-32								

Standard color natural.

† Female thread depth is .190" (4,8 mm)

†† Female thread depth is .200" (5,1 mm)

* Special order.

Quick
Specs

Material Nylon 6/6
Flammability Rating 94V-2
Temperature Range -40°F (-40°C) to 185°F (85°C)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.