



■ Features :


- 2:1 wide input range
- 4:1 wide input range(option)
- 1000VDC I/O isolation
- 3000VDC I/O isolation(option)
- Built-in EMI filter
- Protections: Short circuit / Overload
- Cooling by free air convection
- Six-sided shield metal case
- 100% burn-in test
- Low cost / High reliability
- Approvals: FCC / CE
- 2 years warranty



SPECIFICATION

ORDER NO.		SKE10A-05	SKE10B-05	SKE10C-05	SKE10A-12	SKE10B-12	SKE10C-12	SKE10A-15	SKE10B-15	SKE10C-15	SKE10A-24	SKE10B-24	SKE10C-24
OUTPUT	DC VOLTAGE	5V			12V			15V			24V		
	CURRENT RANGE	200 ~ 2000mA			84 ~ 840mA			66.6 ~ 666mA			42 ~ 420mA		
	RATED POWER	10W											
	RIPPLE & NOISE (max.) Note.2	50mVp-p			60mVp-p			60mVp-p			80mVp-p		
	LINE REGULATION Note.3	±0.3%											
	LOAD REGULATION Note.4	±0.5%											
	VOLTAGE ACCURACY	±2.0%											
	SWITCHING FREQUENCY	200KHz min.											
INPUT	VOLTAGE RANGE	A: 9 ~ 18VDC B: 18 ~ 36VDC C: 36 ~ 72VDC											
	EFFICIENCY (Typ.)	78%	79%	80%	79%	81%	81%	80%	82%	82%	81%	82%	83%
	DC CURRENT	Full load	A: 1100mA B: 530mA C: 270mA										
		No load	A: 28mA B: 16mA C: 8mA										
	FILTER	Pi network											
	PROTECTION	Fuse recommended											
PROTECTION (Note. 5)	OVER CURRENT	160% ~ 250% rated output power											
		Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed											
	SHORT CIRCUIT	All output equipped with short circuit											
		Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed											
ENVIRONMENT	WORKING TEMP.	-25 ~ +71℃ (Refer to output load derating curve)											
	WORKING HUMIDITY	20% ~ 90% RH non-condensing											
	STORAGE TEMP., HUMIDITY	-25 ~ +105℃, 10 ~ 95% RH											
	TEMP. COEFFICIENT	±0.03% / ℃ (0 ~ 50℃)											
	VIBRATION	10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes											
	WITHSTAND VOLTAGE	I/P-O/P:1KVDC											
SAFETY & EMC	ISOLATION RESISTANCE	I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH											
	EMI CONDUCTION & RADIATION	Compliance to EN55022 Class B, FCC part 15 Class B											
	EMS IMMUNITY	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8, light industry level, criteria A											
	OTHERS	MTBF	500Khrs min. MIL-HDBK-217F(25℃)										
DIMENSION		50.8*25.4*11.2mm or 2"*1"*0.44" inch (L*W*H)											
WEIGHT		32g											


■ Mechanical Specification



■ Pin Configuration

Pin no.	Output Single
1	+Vin
2	-Vin
3	+Vout
4	No Pin
5	-Vout

■ Derating Curve



NOTE

- 1.All parameters are specified at normal input, rated load, 25°C 70% RH ambient.
- 2.Ripple & noise are measured at 20MHz by using a 12" twisted pair terminated with a 0.1uf & 47uf capacitor.
- 3.Line regulation is measured from low line to high line at rated load.
- 4.Load regulation is measured from 10% to 100% rated load.
- 5.Please prevent the converter from operating in overload or short circuit condition for more than 30 seconds.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.