


## Disco-Lok™ Female Disconnects, Nylon Fully Insulated – Funnel Entry

### Type DNG-FL

- Continuously molded design provides reliable, consistent performance through the applicator for a high quality termination every time
- Disconnect can be inserted and removed from the male tab without the use of tools for lower installed cost
- Unique locking mechanism design allows for low insertion forces (mating) and positive lock for high vibration applications where a secure connection is mandatory
- Fully insulated design provides protection from electrical shorts
- Flared barrel extension integrated into stamping to provide insulation grip for double crimp requirements
- Insulation housing moves back and forth to engage and disengage locking mechanism for repeated use
- Specialty tool required to install this disconnect (CT-1014)
- Mates with DNF-FIMB family
- UL Flammability UL 94V-2/HB, maximum insulation temperature 221°F (105°C)
- Rated up to 300 V




Part Number	Wire Range	Color Code	Max. Ins. (In.)	Figure Dimensions (In.)			Tab Size		CA9 Series Crimp Die	CA-800/EZ Series Crimp Die	Pieces Per Reel
				L	W	H	In.	mm			
<b>DNG18-250FL-3K</b>	22 – 18 AWG	Red	0.126	0.97	0.36	0.24	0.250 x 0.032	6.3 x 0.8	CD9-14A	CD-800-14	3000
<b>DNG14-250FL-3K</b>	16 – 14 AWG	Blue	0.150	0.97	0.36	0.25	0.250 x 0.032	6.3 x 0.8	CD9-14A	CD-800-14	3000

For applicator information, see page D1.143.

## Female Disconnects, Nylon Fully Insulated – Funnel Entry

### Type DNF-FIB

- Continuously molded design provides reliable, consistent performance through the applicator for a high quality termination every time
- Disconnect can be inserted and removed from the male tab without the use of tools for lower installed cost
- Fully insulated design provides protection from electrical shorts
- Disconnects available in common industry tab sizes
- Internal wire stop assures proper length of insertion into terminal barrel, providing a higher quality connection
- UL Flammability UL 94V-2/HB, maximum insulation temperature 221°F (105°C)
- UL and CSA rated up to 600 V per UL 310



Part Number	Wire Range	Color Code	Max. Ins. (In.)	Figure Dimensions (In.)			Tab Size		CA9 Series Crimp Die	CA-800/EZ Series Crimp Die	Pieces Per Reel
				L	W	H	In.	mm			
<b>DNF18-110FIB-3K</b>	22 – 18 AWG	Red	0.120	0.71	0.19	0.15	0.110 x 0.032	2.8 x 0.8	CD9-7A	CD-800-7	3000
<b>DNF18-111FIB-3K</b>		Red	0.120	0.71	0.19	0.15	0.110 x 0.020	2.8 x 0.5	CD9-7A	CD-800-7	3000
<b>DNF18-112FIB-3K*</b>		Natural	0.120	0.71	0.19	0.15	0.110 x 0.010	2.8 x 0.3	CD9-7A	CD-800-7	3000
<b>DNF18-187FIB-3K</b>		Red	0.136	0.78	0.29	0.16	0.187 x 0.032	4.8 x 0.8	CD9-4A	CD-800-4	3000
<b>DNF18-188FIB-3K</b>		Red	0.136	0.78	0.29	0.16	0.187 x 0.020	4.8 x 0.5	CD9-4A	CD-800-4	3000
<b>DNF18-205FIB-3K</b>		Red	0.136	0.78	0.31	0.22	0.187/0.205 x 0.032	4.8/5.2 x 0.8	CD9-4A	CD-800-4	3000
<b>DNF18-206FIB-3K</b>		Red	0.136	0.78	0.31	0.22	0.187/0.205 x 0.020	4.8/5.2 x 0.5	CD9-4A	CD-800-4	3000
<b>DNF18-250FIB-3K**</b>		Red	0.136	0.84	0.35	0.22	0.250 x 0.032	6.3 x 0.8	CD9-4A	CD-800-4	3000
<b>DNF14-187FIB-3K</b>	16 – 14 AWG	Blue	0.160	0.78	0.29	0.18	0.187 x 0.032	4.8 x 0.8	CD9-5A	CD-800-5	3000
<b>DNF14-188FIB-3K</b>			0.160	0.78	0.29	0.18	0.187 x 0.020	4.8 x 0.5	CD9-5A	CD-800-5	3000
<b>DNF14-205FIB-3K</b>			0.160	0.78	0.31	0.22	0.187/0.205 x 0.032	4.8/5.2 x 0.8	CD9-5A	CD-800-5	3000
<b>DNF14-206FIB-3K</b>			0.160	0.78	0.31	0.22	0.187/0.205 x 0.020	4.8/5.2 x 0.5	CD9-5A	CD-800-5	3000
<b>DNF14-250FIB-3K</b>			0.160	0.84	0.35	0.22	0.250 x 0.032	6.3 x 0.8	CD9-5A	CD-800-5	3000
<b>DNF10-250FIB-2K</b>	12 – 10 AWG	Yellow	0.220	0.96	0.35	0.23	0.250 x 0.032	6.3 x 0.8	CD9-13B	CD-800-13	2000
<b>DNF10250FIB-2K†</b>			0.220	0.96	0.35	0.23	0.250 x 0.032	6.4 x 0.8	CD9-13B	CD-800-13	2000

\*UL/CSA standards do not exist for 0.110" x 0.010" receptacles.

\*\*UL with 17 AWG wire.

†Compressor tab disconnect to fit 0.250" tabs with a post style support.

For applicator information, see page D1.143.

A.  
System  
Overview

B1.  
Cable Ties

B2.  
Cable  
Accessories

B3.  
Stainless  
Steel Ties

C1.  
Wiring  
Duct

C2.  
Surface  
Raceway

C3.  
Abrasion  
Protection

C4.  
Cable  
Management

D1.  
Terminals

D2.  
Power  
Connectors

D3.  
Grounding  
Connectors

E1.  
Labeling  
Systems

E2.  
Labels

E3.  
Pre-Printed  
& Write-On  
Markers

E4.  
Permanent  
Identification

E5.  
Lockout/  
Tagout  
& Safety  
Solutions

F.  
Index



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.