




Boite boitier	A	B	B'	C	D	D'	E	F ±0,05	Pas	G	*
E	11,140	16,245	17,004	13,132	8,933	8,933	12,993	10,98	2,74	7,62	2x3
A	19,752	24,549	25,308	21,435	9,033	9,033	13,933	19,20	2,74	7,62	2x5
B	28,242	33,039	33,798	29,925	9,933	9,933	14,933	33,12	2,76	7,62	2x8
C	36,732	41,529	42,288	37,415	9,933	9,933	14,933	49,68	2,76	7,62	2x12
D	45,222	50,019	50,778	45,905	10,833	10,833	15,933	44,20	2,76	10,5	2x12

TECHNICAL DATA

" D " SUBMINIATURE CONNECTORS

SHELL: Steel .
finish :tinned
BODY: Glass filled thermoplastic.
Flame retardant to UL 94 V-0 .
Colour : black .

CONTACTS: Material for sockets : brass
Material for pins : brass
Finish of contact mating area :
Gold over Ni

ELECTRICAL: Voltage proof >1000 V Rms to 50Hz .
Nominal current 7,5 A (size20) 20 A (size8).
Contact resistance <5m Ohms .
Insulator resistance >5000 M Ohms.

CLIMATIC : Temperature range -55°C up to 85°C
Damp heat 21 days (+ 40 - 95 % RH)
Other climatic specifications in accordance
with NF C 93-425, sheet HE501 and MIL C 24-308 .

MECHANICAL: Mating and unmating force size E 30 N max. 3.5 N mini.
A 50 N max. 4.4 N mini.
B 83 N max. 8.0 N mini.
C 123 N max. 11.0 N mini.
D 166 N max. 14.5 N mini.

L **7D * ** * F179

L = RoHS

77D Shell steel tinned
717D with Dimples plug only.

Shell size: E-A-B-C-D

Mounting type
Without

Configuration:
9- 15- 25- 37- 50

Contacts:
Wire Wrap
2 winding

Option:

Contact type : S = female
P = male

Amphenol Socapex
Usine de Dole

IND. MODIFICATIONS EXEC. DATE Appr. N°SERIE 017F PLAN NOTICE NOTICE-17D IND.

DATE DU TIRAGE DESIGNATION L**7D****F179

COMMUNICATION ET UTILISATION INTERDITES SAUF AUTORISATION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.