



REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	27NOV2013	GSK	BvH
	A1	ECR-14-015049	13OCT2014	GSK	BvH
	A2	ECR-16-003945	16MAR2016	GSK	BvH

NOTES:
Tolerances cable lengths:
0m to 0.5m +30mm
0.5m to 1.0m +50mm
1.0m to 3.0m +100mm
< 3.0m +1.5%




VIEW 'A'




A

PVC CABLE	
No./diameter of wires	3 X 0.34 mm ²
Wire isolation	PVC (br, bl, bk)
C-track properties	
Jacket	PVC (UL/CSA)
Outer diameter	approx. 4.6 mm
Bend radius (moving)	10 x outer diameter
Temperature range (fixed)	-30...+80 °C
Temperature range (mobile)	-5...+80 °C

Contact Layout
Female




Schematic diagram



TECHNICAL DATA	
Operating voltage	24 V DC ±25 %
Operating current per contact	max. 4 A
Locking of ports	Screw thread M12 X 1 mm (recommended torque 0.6 Nm) self-securing
Protection	IP65 and IP67 when plugged and screwed down (EN 60529)

PUR CABLE	
No./diameter of wires	3 X 0.34 mm ²
Wire isolation	PP (br, bl, bk)
C-track properties	5 million
Jacket	PUR (UL/CSA)
Outer diameter	approx. 4.3 mm
Bend radius (moving)	10 x outer diameter
Temperature range (fixed)	-40...+80 °C
Temperature range (mobile)	-25...+80 °C

3 pos	10mtr	PVC	Black	1-2273104-4	3x22AWG PVC 10.0m	8
	5mtr			1-2273104-3	3x22AWG PVC 5.0m	7
	3mtr			1-2273104-2	3x22AWG PVC 3.0m	6
	1.5mtr			1-2273104-1	3x22AWG PVC 1.5m	5
3 pos	10mtr	PUR	Black	2273104-4	3x22AWG PUR 10.0m	4
	5mtr			2273104-3	3x22AWG PUR 5.0m	3
	3mtr			2273104-2	3x22AWG PUR 3.0m	2
	1.5mtr			2273104-1	3x22AWG PUR 1.5m	1
LENGTH "L"		MATERIAL	JACKET COLOR	TE PN	DESCRIPTION	ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN SATHISH KUMAR .G 27NOV2013	 TE Connectivity						
		CHK B.VELDHOVEN 27NOV2013							
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD A.VAN ZANDVOORT 27NOV2013	NAME M12 X 1.0 ANGLED SOCKET PIGT 2 LED A						
	0 PLC ± -	PRODUCT SPEC	SIZE A3				CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-2273104	RESTRICTED TO —
	1 PLC ± -	108-19483							
	2 PLC ± -	APPLICATION SPEC	CUSTOMER DRAWING						
	3 PLC ± -	114-32127							
	4 PLC ± -	WEIGHT	SCALE NTS		SHEET 1 OF 1		REV A2		
MATERIAL —	FINISH —								



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.