HSL-DO16-UC, HSL-DI16-UC

16-CH Discrete Input 16-CH Discrete Output Modules

HSL-DO16-UC

HSL-DI16-UC

Features

- Support 16 DI channels and 16 DO channels
- Transmission speeds: 3/6/12 Mbps
- RJ-45 phone jack for easy installation
- Compact design to meet space limitation and cost-effective requirement
- Fuse design to protect digital output channelover-current

Software Support

Windows® Platform

Windows® 7/Vista32/XP/2000 Library

MotionCreatorPro 2 Utility

The MotionCreatorPro 2 utility is used to scan and test slave devices.

HSL LinkMaster Utility

The HSL LinkMaster utility is used to scan and test slave devices.

Applications

- Industrial control and process systems
- CIM (Computer Integrated Manufacturing) systems
- Security control systems
- Remote control systems

Specifications

Slave ID Consumption	1
Transmission Mode	Full/Half duplex
Transmission Speed	3/6/12 Mbps selectable, 6 Mbps is the default setting
Input Impedance	4.7 KΩ
Input Current	± 10 mA (max.), ± 12 mA (peak), NPN sinking type
Input Voltage	+24 V
Output Switching Capacity	Per single channel 90 mA (max.), NPN sinking type
Operation Temperature	0 °C to +60 °C
Photo Couple Isolation Voltage	2,500 VRMS
LED Indicator	Power and Communication status
Dimension	98 x 52.7 x 71.8 mm (W x H x D)
Power Requirement	+24VDC (± 10%)

Ordering Information

HSL-DO16-UC
16-CH discrete output module

HSL-DI16-UC
16-CH discrete input module

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.