


SE-601 SERIES (PGR-2601)

DC Ground-Fault Monitor



Simplified Circuit Diagram




Description


The SE-601 is a microprocessor-based ground-fault relay for ungrounded dc systems. It provides sensitive ground-fault protection without the problems associated with nuisance tripping. Ground-fault current is sensed using an SE-GRM Series Ground-Reference Module—a resistor network that limits ground-fault current to 25 mA. The SE-601 is used on ungrounded dc systems ranging from industrial 24-Vdc control circuits to 1000-Vdc solar and transportation systems.

Features & Benefits

FEATURES	BENEFITS
Adjustable pickup (1-20 mA)	Ten settings provide a wide range of low-level protection
Adjustable time delay (50 ms-2.5 s)	Adjustable trip delay allows quick protection or delayed response
Output contacts	Form A and Form B output contacts for operation of separate annunciation and trip circuits
Analog output (0-5 V)	Provides means for connecting to a meter (PGA-0500) or a control system
Non-volatile trip Memory	Retains trip state when de-energized to simplify troubleshooting
Selectable contact operating mode	Selectable fail-safe or non-fail-safe operating modes allow connection to shunt or undervoltage breaker coil
Microprocessor based	No calibration required saves on maintenance cost

Accessories

A  **SE-GRM Series Ground-Reference Module**
Required accessory, used to connect the SE-601 DC Ground-Fault Monitor to the DC bus.

 **PGA-0500 Analog % Current Meter**
Optional panel-mounted analog meter displays ground-fault current as a percentage of 22 mA.

Ordering Information

ORDERING NUMBER	CONTROL POWER
SE-601-OU	120/240 Vac/Vdc
SE-601-OD	12/24 Vdc
SE-601-OT	48 Vdc
ACCESSORIES	REQUIREMENT
SE-GRM SERIES	Required
PGA-0500	Optional
PMA-55	Optional
PMA-60	Optional

Note: For optional conformal coating please consult factory.

Specifications

IEEE Device Numbers	DC Overcurrent Relay (76G)
Input Voltage	See ordering information
Dimensions	H 75 mm (3.0"); W 55 mm (2.2"); D 115 mm (4.5")
Trip Level Settings	1-20 mA
Trip Time Settings	0.05-2.5 s
Output Contacts	Isolated Form A and Form B
Contact Operating Mode	Selectable fail-safe or non-fail-safe
Test Button	Local
Reset Button	Local and remote
Analog Output	0-5 V
Conformally Coated	Consult factory
Approvals	CSA certified, UL Listed (E340889), CE (European Union), C-Tick (Australian)
Warranty	5 years
Mounting	DIN, Surface (standard) Panel (with PMA-55 or PMA-60 adapter)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.