

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION	
© COPYRIGHT - By -		ALL RIGHTS RESERVED.	

NOTES

PHYSICAL PROPERTIES:

HOUSING MATERIAL: PBT

FLAMMABILITY: UL94V-0

COLOR: BLACK

MAX BOW/WARP: .0056 IN/IN.

TERMINAL:

TERMINALS: BRASS, TIN PLATED. (UNLESS OTHERWISE STATED)

SCREWS: 8-32 STEEL, NICKEL PLATED. (UNLESS OTHERWISE STATED)

Q.C. TABS: BRASS, NICKEL PLATED.

MECHANICAL:

PITCH (TERMINAL SPACING): .563"

WIRE RANGE: 10-22 AWG

RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE: 14IN-LBS MAX.

ELECTRICAL PROPERTIES:

MAXIMUM CURRENT: 30A

OPERATING VOLTAGE: 600V


ENVIRONMENTAL PROPERTIES:

OPERATING TEMP RANGE: -40° TO +120°C

- 1

NICKEL PLATED BRASS SCREWS.
- 2

PRELIMINARY PART NUMBER.



	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.701	11.138	18	1-1776544-8							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.138	10.575	17	1-1776544-7							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.575	10.012	16	1-1776544-6							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.012	9.449	15	1-1776544-5							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.449	8.886	14	2-1776544-4							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.449	8.886	14	1-1776544-4							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.886	8.323	13	1-1776544-3							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.323	7.760	12	1-1776544-2							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.760	7.179	11	2-1776544-3							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.760	7.179	11	1-1776544-1							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.197	6.634	10	2-1776544-2							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.197	6.634	10	1-1776544-0							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.634	6.071	9	1776544-9							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.071	5.508	8	2-1776544-5							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.071	5.508	8	1776544-8							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.508	4.945	7	1776544-7							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.945	4.382	6	2-1776544-1							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.945	4.382	6	1776544-6							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.382	3.819	5	1776544-5							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.819	3.256	4	2-1776544-0							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.819	3.256	4	1776544-4							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.256	2.693	3	1-1776544-9							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.256	2.693	3	1776544-3							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.693	2.130	2	1776544-2							
NOTES		.250 QC TAB 90° DOUBLE SIDE		.250 QC TAB 90°/45° DOUBLE SIDE		.250 QC TAB 90° DOUBLE SIDE		.250 QC TAB 45° DOUBLE SIDE		.250 QC TAB STRAIGHT DOUBLE SIDE		.250 QC TAB 90° SINGLE SIDE		.250 QC TAB 45° SINGLE SIDE		.250 QC TAB STRAIGHT SINGLE SIDE	DIM B	DIM A	NO. OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHES

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± -
FINISH -

MATERIAL

-

DWN 2/21/07
CHK 2/21/07
APVD 2/21/07
PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT 0.000000
CUSTOMER DRAWING

S SCHLEGEL
S YODER
S YODER

2/21/07
2/21/07
2/21/07

TE Connectivity
14.3 (.563) DBL ROW BARRIER STRIP
W/O WASHER, 600v
-
A2 00779 C=1776544
SCALE NTS
SHEET 1 of 1
REV B



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.