

- ▶ Compact and low profile
- ▶ RoH Compliant (2011/65/EU)
- ▶ MSL 1
- ▶ Lead Finish: Au
- ▶ AEC-Q200 Qualified

ECX-53BQ

SMD QUARTZ CRYSTAL

The ECX-53BQ is a miniature SMD Crystal with a 5.0 x 3.2 mm footprint. AEC-Q200 Qualified.


OPERATING CONDITIONS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

| PARAMETERS | CONDITIONS | ECX-53BQ | | | UNITS |
|-----------------------|---------------------------|----------|-----|---------|-------|
| | | MIN | TYP | MAX | |
| Frequency Range | | 10.000 | | 40.000 | MHz |
| Frequency Tolerance | at +25°C | | | ± 30 * | ppm |
| Frequency Stability | -40 to +125°C (DS Option) | | | ± 100 * | ppm |
| Shunt Capacitance | | | | 7 | pF |
| Load Capacitance | Specify in P/N | 10 | 20 | Series | pF |
| Drive Level | | | | 100 | µW |
| Operating Temperature | DS Option | -40 | | +125 | °C |
| Storage Temperature | | -55 | | +125 | °C |
| Aging (Per Year) | @ +25°C ±3°C | | | ±5 | ppm |

EQUIVALENT SERIES RESISTANCE/MODE OF OSCILLATION

| FREQUENCY RANGE (MHz) | MODE OF OSC | MAX ESR Ω | FREQUENCY RANGE (MHz) | MODE OF OSC | MAX ESR Ω |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|
| 10.000 ~ 15.999 | Fundamental | 80 | 20.000 ~ 23.999 | Fundamental | 40 |
| 16.000 ~ 19.999 | Fundamental | 50 | 24.000 ~ 40.000 | Fundamental | 30 |

DIMENSIONS (mm)



PART NUMBERING GUIDE: Example ECS-200-20-30BQ-DU-TR

ECS - Frequency Abbreviation - Load Capacitance - Package

200 = 20.000 MHz
See P/N Guide

20 = 20 pF
S=Series

30BQ =
ECX-53BQ

Custom Options

| Tolerance | * Stability | Temp Range | Packaging |
|---|--|---|----------------------------|
| Blank = Std A = ± 25 ppm J = ± 20 ppm R = ± 15 ppm C = ± 10 ppm | Blank = Std D = ± 100 ppm E = ± 50 ppm G = ± 30 ppm H = ± 25 ppm T = ± 20 ppm W = ± 15 ppm K = ± 10 ppm | Blank = Std M = -20 ~ +70°C N = -40 ~ +85°C P = -40 ~ +105°C S = -40 ~ +125°C U = -55 ~ +125°C | TR= Tape & Reel 1K/Reel |

*Consult Factory for available stability options over extended temp range.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.