

MSTBC 2,5/24-ST-5,08 RD BD:X3 - 1705323

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)


PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 24, pitch: 5.08 mm, connection method: Crimp connection, color: red



The figure shows an 10-position version

Your advantages

- ✓ Inexpensive connection of large quantities of pre-assembled conductors



Key Commercial Data

Packing unit	50 pc
GTIN	 4 046356 766036
GTIN	4046356766036

Technical data

Item properties

Brief article description	Printed-circuit board connector
Plug-in system	CLASSIC COMBICON
Type of contact	Female connector
Range of articles	MSTBC 2,5/...-ST
Pitch	5.08 mm
Number of positions	24
Connection method	Crimp connection
Locking	without
Number of levels	1

Electrical parameters

Rated current	12 A
Rated insulation voltage (III/2)	320 V
Rated surge voltage (III/2)	4 kV

MSTBC 2,5/24-ST-5,08 RD BD:X3 - 1705323

Technical data

Connection capacity

Conductor cross section flexible	0.5 mm² ... 2.5 mm²
Conductor cross section AWG / kcmil	20 ... 14

Material data - contact

Note	WEEE/RoHS-compliant, free of whiskers according to IEC 60068-2-82/ JEDEC JESD 201
Contact material	Cu alloy
Metal surface terminal point (top layer)	Tin (Sn)
Metal surface contact area (top layer)	Tin (Sn)

Material data - housing

Insulating material	PA
Insulating material group	I
CTI according to IEC 60112	600
Flammability rating according to UL 94	V0
Glow wire flammability index GWFI according to EN 60695-2-12	850
Glow wire ignition temperature GWIT according to EN 60695-2-13	775
Temperature for the ball pressure test according to EN 60695-10-2	125 °C

Dimensions for the product

Pitch	5.08 mm
Height (without solder pin)	10 mm
Dimension a	116.84 mm

Packaging information

Type of packaging	packed in cardboard
Pieces per package	50
Denomination packing units	Pcs.

Mechanical tests according to standard

Test specification	IEC 61984
--------------------	-----------

Air clearances and creepage distances

Insulating material group	I
Voltage	320 V
Rated insulation voltage (III/3)	320 V
Rated insulation voltage (III/2)	320 V
Rated insulation voltage (II/2)	630 V
Rated surge voltage (III/3)	4 kV
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated surge voltage (II/2)	4 kV

Current carrying capacity / derating curves

Specification	IEC 61984
---------------	-----------

Mechanical tests (A)

MSTBC 2,5/24-ST-5,08 RD BD:X3 - 1705323

Technical data

Mechanical tests (A)

Test specification	IEC 61984
--------------------	-----------

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	EN-VDE
----------------------------------	--------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

Approvals

Approvals

Approvals

EAC

Ex Approvals

Approval details

EAC		B.01742
-----	---	---------

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.