



PRISE DROITE A PLATINE FLOTTANTE A
SOLDER TYPE FOR CABLE .085

R128.292.727


Series : BMA-COM




(*) Recommended axial float mount for best electrical performance:
 0.51 +/- 0.25 mm
 (.020" +/- .010)




PANEL DRILLING



	maxi	mini
A	9.6	9.55
C	14.3	14.1



All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (μm)
BODY	BRASS	BBR2
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	NPGR
OUTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	NPGR
INSULATOR	PTFE	
GASKET	-	
OTHERS PARTS	BRASS	BBR2
-	-	-
-	-	-

Issue : 1026 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL

PRISE DROITE A PLATINE FLOTTANTE A

SOLDER TYPE FOR CABLE .085

R128.292.727

Series : BMA-COM

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance	50	Ω
Frequency	0-22	GHz
VSWR	1.05 + 0,0100	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	0.03	$\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi
RF leakage	- (90	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	350	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	1000	Veff mini
Insulation resistance	5000	M Ω mini

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention		
Axial force – Mating end	18	N mini
Axial force – Opposite end	18	N mini
Torque	NA	N.cm mini

Recommended torque		
Mating		N.cm
Panel nut	NA	N.cm
Clamp nut	NA	N.cm
A/F clamp nut	0,0000	mm

Mating life	1000	Cycles mini
Weight	5,0000	g

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-40/+105	° C
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	*IP54	

SPECIFICATION**CABLE ASSEMBLY**

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assembly instruction :

Recommended cable(s)

KS 1

RG 405

Characteristics indicated on this data sheet are those that can be achieved with the highest performance cable. Intrinsic limitations of the cable may diminish the performance of the assembly

Cable retention

- pull off	136	N mini
- torque	NA	N.cm

TOOLING

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.
R282.740.000	SOLDERING MOUNTING	
R282.051.000	STRIPPING TOOL	
R282.062.000	POINTER GAUGE	
R282.860.130	SOLDER POSITIONER BMA	

OTHER CHARACTERISTICS

*Mated with waterproof male connector

It is recommended to use a service loop to facilitate the float features of the connector

Issue : 1026 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



PRISE DROITE A PLATINE FLOTTANTE A
SOLDER TYPE FOR CABLE .085


R128.292.727

Series : BMA-COM

COMPONENT

STRIPPING DIMENSION


BODY



We recommend a cable thermal preconditioning before assembly


1

- Strip the cable with the cable stripping tool.
- Trim the cable inner conductor with the trimmer.
- Clean the cable



2

- Introduce the cable into the body until contact with the body shoulder..
- Place the sub-assembly on assembly jig with the positioner and tighten it.
- Solder body on the cable.
- Let assembly cool down before removing it from the jig.
- Cleaning the solder area.



Issue : 1026

B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL 



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.