

	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																		
J	UNPLATED MATERIAL NUMBER	UNPLATED ENG. NUMBER	PLATED MATERIAL NUMBER	PLATED ENGINEERING NUMBER	STUD SIZE	AWG WIRE RANGE	"S" ±.015/(0.38)	"L" ±.100/(2.54)	"W" ±.035/(0.89)	"C" ±.050/(1.27)	"B" ±.020/(0.51)	"T" ±.020/(0.50)		J																																	
	1922 I0423	BCL- I0 I4	1922 I0422	BCL- I0 I4-PL	1/4/(6.4)	1/0	.278/(7.06)	1.844/(46.84)	.728/(18.49)	.460/(11.68)	.400/(10.16)	.110/(2.80)																																			
	1922 I0394	BCL- I05 I6	1922 I0240	BCL- I05 I6-PL	5/ 16/(7.9)	1/0	.340/(8.64)	1.844/(46.84)	.728/(18.49)	.460/(11.68)	.400/(10.16)	.110/(2.80)																																			
	1922 I0377	BCL- I038	1922 I0241	BCL- I038-PL	3/ 8/(9.5)	1/0	.400/(10.16)	1.844/(46.84)	.728/(18.49)	.460/(11.68)	.400/(10.16)	.110/(2.80)																																			
	1922 I0441	BCL- I038-WP	1922 I0440	BCL- I038-WP-PL	3/ 8/(9.5)	1/0	.400/(10.16)	1.906/(48.41)	.813/(20.65)	.442/(11.23)	.400/(10.16)	.110/(2.80)																																			
	1922 I0393	BCL- I0 I2	1922 I0242	BCL- I0 I2-PL	1/2/(12.7)	1/0	.520/(13.21)	1.844/(46.84)	.728/(18.49)	.460/(11.68)	.400/(10.16)	.110/(2.80)																																			
	1922 I0437	BCL- I0 I2-WP	1922 I0436	BCL- I0 I2-WP-PL	1/2/(12.7)	1/0	.520/(13.21)	1.906/(48.41)	.813/(20.65)	.442/(11.23)	.400/(10.16)	.110/(2.80)																																			
I	1922 I0249	BCL-20 I4	1922 I0234	BCL-20 I4-PL	1/4/(6.4)	2/0	.278/(7.06)	2.062/(52.37)	.824/(20.93)	.522/(13.26)	.461/(11.71)	.110/(2.80)		I																																	
	1922 I0398	BCL-205 I6	1922 I0243	BCL-205 I6-PL	5/ 16/(7.9)	2/0	.340/(8.64)	2.062/(52.37)	.824/(20.93)	.522/(13.26)	.461/(11.71)	.110/(2.80)																																			
	1922 I0379	BCL-2038	1922 I0244	BCL-2038-PL	3/ 8/(9.5)	2/0	.400/(10.16)	2.062/(52.37)	.824/(20.93)	.522/(13.26)	.461/(11.71)	.110/(2.80)																																			
	1922 I0397	BCL-20 I2	1922 I0245	BCL-20 I2-PL	1/2/(12.7)	2/0	.520/(13.21)	2.062/(52.37)	.824/(20.93)	.522/(13.26)	.461/(11.71)	.110/(2.80)																																			
	1922 I0597	BCL-2058	1922 I0598	BCL-2058-PL	5/ 8/(15.9)	2/0	.656/(16.66)	2.062/(52.37)	.824/(20.93)	.522/(13.26)	.461/(11.71)	.110/(2.80)																																			
	1922 I0478	BCL-30 I4	1922 I0570	BCL-30 I4-PL	1/4/(6.4)	3/0	.278/(7.06)	2.156/(54.76)	.916/(23.27)	.501/(12.73)	.511/(12.93)	.115/(2.92)																																			
H	1922 I0402	BCL-305 I6	1922 I0246	BCL-305 I6-PL	5/ 16/(7.9)	3/0	.340/(8.64)	2.156/(54.76)	.916/(23.27)	.501/(12.73)	.511/(12.93)	.115/(2.92)		H																																	
	1922 I0381	BCL-3038	1922 I0247	BCL-3038-PL	3/ 8/(9.5)	3/0	.400/(10.16)	2.156/(54.76)	.916/(23.27)	.501/(12.73)	.511/(12.93)	.115/(2.92)																																			
	1922 I0401	BCL-30 I2	1922 I0248	BCL-30 I2-PL	1/2/(12.7)	3/0	.520/(13.21)	2.156/(54.76)	.916/(23.27)	.501/(12.73)	.511/(12.93)	.115/(2.92)																																			
	1922 I0502	BCL-405 I6(.625)	1922 I0503	BCL-405 I6-PL(.625)	5/ 16/(7.9)	4/0	.340/(8.63)	2.688/(68.28)	1.099/(27.91)	.557/(14.15)	.625/(15.88)	.135/(3.43)																																			
	1922 I0374	BCL-4038(.625)	1922 I0371	BCL-4038-PL(.625)	3/ 8/(9.5)	4/0	.400/(10.16)	2.688/(68.28)	1.099/(27.91)	.557/(14.15)	.625/(15.88)	.135/(3.43)																																			
	1922 I0375	BCL-40 I2(.625)	1922 I0372	BCL-40 I2-PL(.625)	1/2(12.7)	4/0	.520/(13.21)	2.688/(68.28)	1.099/(27.91)	.557/(14.15)	.625/(15.88)	.135/(3.43)																																			
G	1922 I0376	BCL-4058(.625)	1922 I0373	BCL-4058-PL(.625)	5/ 8 (15.9)	4/0	.656/(16.66)	2.688/(68.28)	1.099/(27.91)	.557/(14.15)	.625/(15.88)	.135/(3.43)		G																																	
	1922 I0413	BCL-405 I6	1922 I0412	BCL-405 I6-PL	5/ 16/(7.9)	4/0	.340/(8.63)	2.344/(59.54)	.999/(25.37)	.550/(13.97)	.559/(14.20)	.135/(3.43)																																			
	1922 I0382	BCL-4038	1922 I0250	BCL-4038-PL	3/ 8/(9.5)	4/0	.400/(10.16)	2.344/(59.54)	.999/(25.37)	.550/(13.97)	.559/(14.20)	.135/(3.43)																																			
	1922 I0403	BCL-40 I2	1922 I0251	BCL-40 I2-PL	1/2(12.7)	4/0	.520/(13.21)	2.344/(59.54)	.999/(25.37)	.550/(13.97)	.559/(14.20)	.135/(3.43)																																			
	1922 I0446	BCL-25038	1922 I0447	BCL-25038-PL	3/ 8/(9.5)	250	.400/(10.16)	2.656/(67.46)	1.203/(30.56)	.676/(17.17)	.685/(17.40)	.125/(3.18)																																			
	1922 I0652	BCL-40 I4	1922 I0648	BCL-40 I4-PL	1/4(16.4)	4/0	.278/(7.061)	2.344/(59.54)	.984/(24.99)	.550/(13.97)	.559/(13.97)	.135/(3.43)																																			
	-	-	1922 I0847	BCL-1010MM-PL	10mm	1/0	.417/(10.59)	1.844/(46.84)	.728/(18.49)	.460/(11.68)	.400/(10.16)	.110/(2.80)																																			
F	-	-	1922 I0848	BCL-2010MM-PL	10mm	2/0	.417/(10.59)	2.062/(52.37)	.824/(20.93)	.522/(13.26)	.461/(11.71)	.110/(2.80)		F																																	
	-	-	1922 I0862	BCL-3010MM-PL	10mm	3/0	.417/(10.59)	2.156/(54.76)	.916/(23.273)	.501/(12.73)	.511/(12.93)	.115/(2.92)																																			
4 LOGO & STUD SIZE 4 AWG WIRE SIZE STAMPED ON BARREL FLARED BARREL FOR EASY WIRE ENTRY "C" "W" "S" DIA. "L" "B" DIA. "T" NOTES: 1. FOR INSPECTION SIGHT HOLE, PLEASE CONSULT FACTORY. 2. OTHER STUD SIZES MAY BE AVAILABLE, PLEASE CONSULT FACTORY. 3. MATERIAL: COPPER PLATING: TIN 4. MARKINGS CAN BE AT EITHER LOCATION SHOWN. 5. IF TONGUE IS TO BE BENT AT ANY ANGLE, IT MUST BE BENT AROUND A RADIUS ONE HALF THE TONGUE THICKNESS. 6. USE .625/(15.88) BARREL I.D. FOR HIGH STRAND WELDING CABLE. ADD MAT'L #. BCL-4058(.625) EC NO: IPGZ2016-0026 DRWG:GRO JAS01 2015/07/06 CHKD: JMACNEIL 2015/07/06 APPR: JMACNEIL 2015/07/13 REV DESCRIPTION QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0 GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)<table><tr><th></th><th>mm</th><th>INCH</th></tr><tr><td>4 PLACES</td><td>±---</td><td>±---</td></tr><tr><td>3 PLACES</td><td>±---</td><td>±.005</td></tr><tr><td>2 PLACES</td><td>±0.13</td><td>±.01</td></tr><tr><td>1 PLACE</td><td>±0.25</td><td>±---</td></tr><tr><td colspan="3">ANGULAR ±---°</td></tr></table> DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS DIMENSION STYLE IN/MM DRAWN BY BRE 2002/06/24 CHECKED BY HEB 2002/06/24 APPROVED BY RWD 2002/06/24 MATERIAL NO. SEE CHART SIZE C SCALE -- DESIGN UNITS INCH THIRD ANGLE PROJECTION BATTERY CABLE LUG COPPER TERMINALS 1/0, 2/0, 3/0 & 4/0 MOLEX INCORPORATED DOCUMENT NO. SD-19221-011 SHEET NO. 1 OF 1 THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION SALES DRAWING <tr><td>1b_frame_C_P_AM_T Rev. E 2006/04/15</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>																mm	INCH	4 PLACES	±---	±---	3 PLACES	±---	±.005	2 PLACES	±0.13	±.01	1 PLACE	±0.25	±---	ANGULAR ±---°			1b_frame_C_P_AM_T Rev. E 2006/04/15	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
	mm	INCH																																													
4 PLACES	±---	±---																																													
3 PLACES	±---	±.005																																													
2 PLACES	±0.13	±.01																																													
1 PLACE	±0.25	±---																																													
ANGULAR ±---°																																															
1b_frame_C_P_AM_T Rev. E 2006/04/15	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.