

Hercules Encoders

Series 7000

Industrial Potentiometer

- Enclosure: 3" Cube
- NEMA 12/13 or NEMA 4 type Sealing
- Flush or Flange Base
- Double Shielded ABEC 5 Ball Bearings, Internal mount provides higher level of reliability
- Steel Gear Drive protects against Shock and Vibration
- 1:1 Standard Ratio, Others available
- 1K, 5K, 10K Ohm 1W Pots, Continuous Mechanical Rotation
- Ideal for Dancer Applications
- Limit Switches Option - Rated at 5 amp - 115VAC standard Gold Crosspoint Contacts Standard
- Operating Temperature Rating: -55° to +105° C (-67° to +221° F) for harsh industrial environments

Specifications

Mechanical

Standard Shaft Size (Dia.)	.3747"
Shaft Extension(s)	0.80" with .50x.05" flat
Shaft Seals	Neoprene or PTFE Options
Mounting	Refer to dimensional drawings
Bearings	3/8" ID, ABEC 5P Shielded
Radial Loading	30 lbs. Operating
Axial Loading	15 lbs. Operating
Mechanical Angle	Continuous
Rotational Life	10,000,000 Cycles Typical
Standard Gear Ratio	1:1 (Others available)
Housing	Black Anodized Aluminum
Weight	Standard: 24 oz., Sealed: 34 oz.
Connector	3, 6 Pin MS3102 or 18" Cable Out

Electrical

Power Rating at 40° C	1 Watt
Dielectric Strength	500 Vac
Resistance Element	Conductive Plastic
Standard Resistance Values	1K, 5K, 10K Ohm
Resistance Tolerance	±10%
Electrical Angle	320° ±5°
Wiper Assembly	Precious Metal
Independent Linearity	±1%
Resolution	Essentially [∞]

Environmental

Operating Temp.	-55° to +105° C
Temperature Coefficient	±400 ppm/ °C
Vibration	10 to 2000 Hertz at 15 g's
Humidity	100% Relative Humidity
Enclosures (Sealed)	NEMA 4 type - Watertight
(Standard)	NEMA 12/13 equiv. — Dust-, Oil-Tight

10


H e r c u l e s




For the latest specifications visit our website
www.herculesencoders.com

Dimensional Drawings


Series 7000 Standard



Series 7000 Standard



Wire Drawings



WE RECOMMEND THE CURRENT SINKING MODE

Ordering Information

Shaft Extension 1=Single 2=Double	Mounting Type 1=10-32 BHC on shaft ends and base 2=Flanged base (BHC on shaft ends)	Housing Type Blank=Standard Housing S=Sealed (Elastomer) T=Sealed (PTFE)	Pot Resistance 1K=1K OHM, 1 Watt 5K=5K OHM, 1 Watt 10K=10K OHM, 1Watt X=Customer Specified	Gear Ratio Blank=1:1 (Standard) X=Customer Specified (Consult Factory)	Connector Blank=MS 3-Pin (Standard) 6=MS 6 Pin C=Cable Out	Limit Switches SW1=One Adjustable Limit Switch SW2=Two Adjustable Limit Switches
--	--	--	---	---	--	---

*Gear ratio is available to 1:4.57, i.e., $70^\circ \pm 1^\circ$ = full pot travel Engineering assistance is available for determining requirements.
Gear ratio= external shaft rotation: internal potentiometer shaft rotation.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.