

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
G	Engineering Release	10/03/12	T. Y.
H	Engineering Update w/o Changes	08/08/16	J. C.



Table 1: Typical Characteristics without Additional Heat Sink

Part Number	CCT (K)	CRI	Typical Luminous Flux @ If = 350mA, Tc=70C (lm)	Typical Luminous Flux @ If = 600mA, Tc=100C (lm)	Typical DC Forward Current, Vf (V)	Viewing Angle, Axis 1 / Axis2 (°)
L2-PGC1-S	6500	75	97	152	2.9 ~ 3.0	85
L2-PGC2-S	6500	75	97	152	2.9 ~ 3.0	35
L2-PGC3-S	6500	75	97	152	2.9 ~ 3.0	45 / 25
L2-PGN1-S	4100	75	91	142	2.9 ~ 3.0	85
L2-PGN2-S	4100	75	91	142	2.9 ~ 3.0	35
L2-PGN3-S	4100	75	91	142	2.9 ~ 3.0	45 / 25
L2-PGW1-S	3100	80	80	125	2.9 ~ 3.0	85
L2-PGW2-S	3100	80	80	125	2.9 ~ 3.0	35
L2-PGW3-S	3100	80	80	125	2.9 ~ 3.0	45 / 25

Table 2: Absolute Maximum Ratings with Thermal Management

Part Number	CCT (K)	CRI	Typical Luminous Flux @ If = 1000mA, Tc=120C (lm)	Typical Luminous Flux @ If = 1500mA, Tc=100C (lm)	Typical DC Forward Current, Vf (V)	Viewing Angle, Axis 1 / Axis2 (°)
L2-PGC1-S	6500	75	216	660	3.2 ~ 3.3	85
L2-PGC2-S	6500	75	216	660	3.2 ~ 3.3	35
L2-PGC3-S	6500	75	216	660	3.2 ~ 3.3	45 / 25
L2-PGN1-S	4100	75	186	566	3.2 ~ 3.3	85
L2-PGN2-S	4100	75	186	566	3.2 ~ 3.3	35
L2-PGN3-S	4100	75	186	566	3.2 ~ 3.3	45 / 25
L2-PGW1-S	3100	80	155	472	3.2 ~ 3.3	85
L2-PGW2-S	3100	80	155	472	3.2 ~ 3.3	35
L2-PGW3-S	3100	80	155	472	3.2 ~ 3.3	45 / 25

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
DECIMALS	ANGULAR		
.X ± .1	X° ± 1°	 TITLE: L2 Starboard Light Engine	PART NO: L2-PGXX-S
.XX ± .02			
.XXX ± .010		DESIGNED: B. Oliver	DATE: 11/02/11
		CHECKED: M. Chen	DATE: 11/02/11
		CAGE CODE : 32559	SHEET # 1 OF 1
CAD GENERATED DOCUMENT. DO NOT MEASURE DRAWING.			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.