


ADAM-6060

ADAM-6066

6-ch Digital Input and 6-ch Relay
Modbus TCP Module

6-ch Digital Input and 6-ch Power Relay
Modbus TCP Module



ADAM-6060

ADAM-6066



Specifications

General

- LAN 10/100Base-T(X)
- Power Consumption 2 W @ 24 V_{DC} (ADAM-6060)
2.5 W @ 24 V_{DC} (ADAM-6066)
- Connectors 1 x RJ-45 (LAN), Plug-in screw terminal block (I/O and power)
- Watchdog Timer System (1.6 second) and Communication (programmable)
- Power Input 10 ~ 30 V_{DC}
- Supports Peer-to-Peer
- Supports GCL
- Supports Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, SNMP, HTTP and MQTT Protocol

Digital Input

- Channels 6
- Dry Contact Logic level 0: close to GND
Logic level 1: open
- Wet Contact Logic level 0: 3 V_{DC}
Logic level 1: 10 ~ 30 V_{DC}
- Supports 3 kHz Counter Input (32-bit + 1-bit overflow)
- Keep/Discard Counter Value when Power-off
- Supports 3 kHz Frequency Input
- Supports Inverted DI Status

Relay Output (Form A)

- Channels 6
- Contact Rating (Resistive) ADAM-6060: 120 V_{AC} @ 0.5 A
30 V_{DC} @ 1 A
ADAM-6066: 250 V_{AC} @ 5 A
30 V_{DC} @ 3 A
- Breakdown Voltage 500 V_{AC} (50/60 Hz)
- Relay On Time 7 ms
- Relay Off Time 3 ms
- Total Switching Time 10 ms
- Insulation Resistance 1 GΩ min. at 500 V_{DC}
- Maximum Switching Rate (at rated load) 20 operations/minute
- Supports Pulse Output

Protection

- Isolation Voltage 2,000 V_{DC}
- Power Reversal Protection

Environment


- Operating Temperature -10 ~ 70°C (14 ~ 158°F)
-40 ~ 70°C (-40~158°F) for D version
- Storage Temperature -20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
-40 ~ 80°C (-40~176°F) for D version
- Operating Humidity 20 ~ 95% RH (non-condensing)
- Storage Humidity 0 ~ 95% RH (non-condensing)

Ordering Information

- ADAM-6060 6-ch DI and 6-ch Relay Modbus TCP Module
- ADAM-6066 6-ch DI and 6-ch Power Relay Modbus TCP Module


ADAM-6000 Series Dimensions

Unit: mm




Front View


Rear View




Wall Mounting View



Side View



DIN-Rail Mounting View



Top View

ADAM-6000 Series Common Specifications

General

- Dimensions (W x H x D) 70 x 120 x 30 mm
- Enclosure ABS+PC
- Mounting DIN 35 rail, stack, wall



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.