


**MG12150D-BA1MM**



**Features**

- Ultra low loss
- High ruggedness
- High short circuit capability
- Positive temperature coefficient
- With fast free-wheeling diodes

**Applications**

- Inverter
- Converter
- Welder
- SMPS and UPS
- Induction heating

**Agency Approvals**

AGENCY	AGENCY FILE NUMBER
	E71639

**Module Characteristics (T<sub>c</sub> = 25°C, unless otherwise specified)**

Symbol	Parameters	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
R <sub>thJC</sub>	Junction-to-Case Thermal Resistance	Per IGBT			0.11	K/W
R <sub>thJD</sub>		Per Inverse Diode			0.27	K/W
Torque	Module-to-Sink	Recommended (M6)	3		5	N-m
Torque	Module Electrodes	Recommended (M6)	2.5		5	N-m
Weight				285		g

**Absolute Maximum Ratings (T<sub>c</sub> = 25°C, unless otherwise specified)**

Symbol	Parameters	Test Conditions	Values	Unit
<b>IGBT</b>				
V <sub>CES</sub>	Collector - Emitter Voltage		1200	V
V <sub>GES</sub>	Gate - Emitter Voltage		±20	V
I <sub>c</sub>	DC Collector Current	T <sub>c</sub> =25°C	210	A
		T <sub>c</sub> =80°C	150	A
I <sub>cpuls</sub>	Pulsed Collector Current	T <sub>c</sub> =25°C, t <sub>p</sub> =1ms	420	A
		T <sub>c</sub> =80°C, t <sub>p</sub> =1ms	300	
P <sub>tot</sub>	Power Dissipation Per IGBT		1100	W
T <sub>J</sub>	Junction Temperature Range		-40 to +150	°C
T <sub>STG</sub>	Storage Temperature Range		-40 to +125	°C
V <sub>isol</sub>	Insulation Test Voltage	AC, t=1min	3000	V
<b>Diode</b>				
V <sub>RRM</sub>	Repetitive Reverse Voltage		1200	V
I <sub>F(AV)</sub>	Average Forward Current	T <sub>c</sub> =25°C	180	A
		T <sub>c</sub> =80°C	120	A
I <sub>F(RMS)</sub>	RMS Forward Current		180	A
I <sub>FSM</sub>	Non-Repetitive Surge Forward Current	T <sub>J</sub> =45°C, t=10ms, Sine	860	A
		T <sub>J</sub> =45°C, t=8.3ms, Sine	900	

Life Support Note:

**Not Intended for Use in Life Support or Life Saving Applications**


The products shown herein are not designed for use in life sustaining or life saving applications unless otherwise expressly indicated.

MG12150D-BA1MM


### Electrical and Thermal Specifications ( $T_c = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)

Symbol	Parameters	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit	
<b>IGBT</b>							
$V_{GE(th)}$	Gate - Emitter Threshold Voltage	$V_{CE}=V_{GE}, I_C=6\text{mA}$	5.0	6.2	7.0	V	
$V_{CE(sat)}$	Collector - Emitter Saturation Voltage	$I_C=150\text{A}, V_{GE}=15\text{V}, T_J=25^\circ\text{C}$		1.8		V	
		$I_C=150\text{A}, V_{GE}=15\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}$		2.0		V	
$I_{CES}$	Collector Leakage Current	$V_{CE}=1200\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=25^\circ\text{C}$		0.4	1.0	mA	
		$V_{CE}=1200\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}$		4.0		mA	
$I_{GES}$	Gate Leakage Current	$V_{CE}=0\text{V}, V_{GE}=\pm 20\text{V}$	-200		200	nA	
$Q_{ge}$	Gate Charge	$V_{CC}=600\text{V}, I_C=150\text{A}, V_{GE}=\pm 15\text{V}$		1550		nC	
$C_{ies}$	Input Capacitance	$V_{CE}=25\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$		11		nF	
$C_{oes}$	Output Capacitance			0.8			
$C_{res}$	Reverse Transfer Capacitance			0.52			
$t_{d(on)}$	Turn - on Delay Time	$V_{CC}=600\text{V}$ $I_C=150\text{A}$ $R_G=7.5\Omega$ $V_{GE}=\pm 15\text{V}$ Inductive Load	$T_J=25^\circ\text{C}$		150		ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$		160		ns
$t_r$	Rise Time		$T_J=25^\circ\text{C}$		65		ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$		65		ns
$t_{d(off)}$	Turn - off Delay Time		$T_J=25^\circ\text{C}$		440		ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$		500		ns
$t_f$	Fall Time		$T_J=25^\circ\text{C}$		55		ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$		70		ns
$E_{on}$	Turn - on Energy		$T_J=25^\circ\text{C}$		14.9		mJ
			$T_J=125^\circ\text{C}$		20.6		mJ
$E_{off}$	Turn - off Energy	$T_J=25^\circ\text{C}$		9.8		mJ	
		$T_J=125^\circ\text{C}$		15.6		mJ	
<b>Diode</b>							
$V_F$	Forward Voltage	$I_F=150\text{A}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=25^\circ\text{C}$		2.0	2.48	V	
		$I_F=150\text{A}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}$		1.7	2.20	V	
$t_{rr}$	Reverse Recovery Time	$I_F=150\text{A}, V_R=800\text{V}$ $di_F/dt=-1000\text{A}/\mu\text{s}$ $T_J=125^\circ\text{C}$		240		ns	
$I_{RRM}$	Max. Reverse Recovery Current			85		A	
$Q_{rr}$	Reverse Recovery Charge			10.5		$\mu\text{C}$	


**Figure 1: Typical Output Characteristics**




**Figure 2: Typical Transfer characteristics**




**Figure 3: Switching Energy vs. Collector Current**




**Figure 4: Switching Energy vs. Gate Resistor**




**Figure 5: Switching Times vs. Collector Current**




**Figure 6: Switching Times vs. Gate Resistor**




**Figure 7: Gate Charge characteristics**




**Figure 8: Typical Capacitances vs.  $V_{CE}$**




**Figure 9: Reverse Biased Safe Operating Area**




**Figure 10: Short Circuit Safe Operating Area**




**Figure 11: Rated Current vs.  $T_C$**




**Figure 12: Diode Forward Characteristics**




**Figure 13: Transient Thermal Impedance of IGBT**




**Figure 14: Transient Thermal Impedance of Diode**



**Dimensions-Package D**




**Circuit Diagram**




### Packing Options

Part Number	Marking	Weight	Packing Mode	M.O.Q
MG12150D-BA1MM	MG12150D-BA1MM	285g	Bulk Pack	60

### Part Numbering System



### Part Marking System





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.