

THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.



|    | PART NAME     | PANDUIT PART NUMBER (SEE NOTE 1) | COLOR | LENGTH in. (mm.)        | STATIC LOAD (SEE NOTE 2) | APPROX. WEIGHT          |
|----|---------------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| △E | LATCHING DUCT | LD3**6-A                         | ----- | 72.0±.09 (1829±2.3)     | .30 lbs/in (5.4 g/mm)    | .045 lbs/ft (.067 g/mm) |
| △B | LATCHING DUCT | LD3**8-A                         | ----- | 96.0±.09 (2438±2.3)     | .30 lbs/in (5.4 g/mm)    | .045 lbs/ft (.067 g/mm) |
| △C | LATCHING DUCT | LD3**10-A                        | ----- | 120.0±.09 (3048±2.3)    | .30 lbs/in (5.4 g/mm)    | .045 lbs/ft (.067 g/mm) |
| △D | LATCHING DUCT | LD3**2-A                         | ----- | 78.74±.09 (2000.0±2.3)  | .30 lbs/in (5.4 g/mm)    | .045 lbs/ft (.067 g/mm) |
| △H | LATCHING DUCT | LD3**3-A                         | ----- | 118.11±.09 (3000.0±2.3) | .30 lbs/in (5.4 g/mm)    | .045 lbs/ft (.067 g/mm) |
| △G | LATCHING DUCT | LD3**3-A                         | ----- | 118.11±.09 (3000.0±2.3) | .30 lbs/in (5.4 g/mm)    | .045 lbs/ft (.067 g/mm) |

- △E NOTES: 1. SEE CURRENT CATALOG FOR ADDITIONAL PART NUMBER SUFFIXES TO INDICATE COLOR AND OR PACKAGE QUANTITY.  
 2. PART IS DESIGNED TO SUPPORT MAXIMUM WEIGHT ON A CLEAN, DRY, SMOOTH SURFACE. THE SURFACE MUST BE PROPERLY PREPARED IN ACCORDANCE WITH PANDUIT RECOMMENDATIONS.  
 3. TO APPLY PART:  
 a. REMOVE PROTECTIVE LINER.  
 b. PLACE PART IN DESIRED LOCATION.  
 c. APPLY PRESSURE TO FLAT SURFACE OF PART.



NO WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE BY PANDUIT WITH RESPECT TO ADHESIVE BOND PERFORMANCE. AMONG OTHER THINGS, THE CONDITIONS UNDER WHICH THESE MOUNTS MAY BE APPLIED AND/OR THE SURFACE TO WHICH THEY MAY BE APPLIED ARE BEYOND PANDUIT'S CONTROL.

DIMENSIONS IN PARENTHESES ARE METRIC.

CAD FILENAME/LAYERS △K △F D20103BA\_DC\_LD3\_03A.PRT

| REV | DATE     | BY  | CHK | DESCRIPTION   | ECN   | R | CUST | SUP  | PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS   |  | LATCHING DUCT (LD3)<br>CUSTOMER DRAWING   |  |
|-----|----------|-----|-----|---|-------|---|------|------|---|--|---|--|
| 8   | 6-12-03  | JBN | RMH | K. CAD FILE NAME WAS D20103BA_LD3_LC3_02<br>J. REVISED TAPE WIDTH: WAS .62 (15.7)                           | 20103 |   | RGRO | RGRO | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,<br>DIMENSIONAL TOLERANCES ARE:<br>(.X) ± (.XXX) ±<br>(.XX) ±.03 (.8) ANGLES ± |  | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,<br>ALL DIMENSIONS ARE GIVEN<br>IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION. |  |
| 7   | 11-30-96 | DW  | HIW | H. ADDED LD3**2-A AND LD3**3-A; I. REV'D NOTE 2.<br>G. REMOVED LC3-A LATCHING CLIP, AND REMOVED FROM TITLE. | 20103 |   | HIW  | HIW  | DRAWN BY<br>GDN   |  | SCALE<br>FULL   |  |
| 6   | 2-13-98  | PM  | HIW | F. FILE NAME WAS DPC.LD3-LC3/C<br>E. REVISED CHART AND NOTES  | 20103 |   | HIW  | HIW  | DATE<br>7-30-85   |  | DRAWING NO.<br>SS-20103   |  |
| 5   | 7-5-91   | DW  | CEF | D. REVISED COLOR FOR LC3-A: INT. GRAY WAS LIGHT GRAY.   | 20103 |   | 5    |      | CHK'D<br>WJB  |  | DWG<br>A<br>SIZE  |  |
| -   | -----    | --  | --  | C. OMIT PARTS LD3B66-A, LD3L66-A, LD3L16-A<br>B. ADDED PARTS LD3I66-A AND LD3I16-A                          | ----- |   | --   |      | MAT'L:<br>RIGID PVC<br>(POLYVINYL CHLORIDE)   |  |   |  |
| 4   | 11-25-87 | LDB | WJB | A. ADDED PARTS LD3E16-A & LD3L16-A  | 20103 |   | 4    |      |   |  |   |  |
| 3   | 2-12-87  | RN  | WJB | REVISED AND REDRAWN   | 20103 |   | 3    |      |   |  |   |  |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.