

KS Single Pole Key Switches



Features/Benefits

- Positive tactile feel
- Variety of cap colors
- SPST and SPDT configurations
- RoHS compliant

Typical Applications

- Telecommunications
- Industrial
- Instrumentation

Specifications

CONTACT RATING: Q contact material: 25mA @ 50V AC .or DC max.
 ELECTRICAL LIFE: 100,000 actuations.
 CONTACT RESISTANCE: Below 100 mΩ initial @ 2-4 V DC, 100 mA
 INSULATION RESISTANCE: 10⁹ Ω min.
 DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 Vrms min. @ sea level.
 OPERATING TEMPERATURE: -30°C to 65°C.
 SOLDERABILITY: Per MIL-STD-202F method 208D, or EIA RS-186E method 9 (1 hour steam aging).

Note: Specifications and materials listed above are for switches with standard options.
 For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

Materials

CASE: Glass filled nylon (UL 94V-0).
 ACTUATOR: ABS, matte finish, black standard.
 MOVABLE CONTACT: Q contact material: Stainless steel, silver plated.
 STATIONARY CONTACTS AND TERMINALS: Q contact material: copper alloy, silver plated.
 TERMINAL SEAL: Epoxy

How To Order

Our easy build-a-switch concept allows you to mix and match options to create the switch you need. To order, select desired option from each category and place it in the appropriate box.



Key Switches






Dimensions are shown: mm
 Specifications and dimensions subject to change

KS Single Pole Key Switches

SERIES 


KS11 / KS12



NO. POLES	MODEL NO.	SWITCH FUNCTION		CONNECTED TERMINALS		SCHEMATIC
		POS. 1	POS. 2	POS. 1	POS. 2	
SP	KS11	OFF	MOM.	OPEN	1-3	SPST 
	KS12	ON	MOM.	1-4	1-3	SPDT 

CAP 


R2 CAP WITH ROUND DEPRESSION



OPTION CODE	CAP COLOR
2	BLACK
1	WHITE
3	RED
9	GRAY



Key Switches



Third Angle Projection




Dimensions are shown: mm
Specifications and dimensions subject to change


KS Single Pole Key Switches

TERMINATION


C PC THRU-HOLE



PC MOUNTING



MULTIPLE SWITCH SPACING



CONTACT MATERIAL

OPTION CODE	CONTACT MATERIAL	TERMINAL PLATING	RATINGS	
Q	SILVER ¹	SILVER ²	POWER	25 mA MAX. @ 50 V AC OR DC MAX.
B	GOLD ¹	GOLD ¹	LOW LEVEL/DRY CIRCUIT	0.4 VA MAX. @ 20 V AC OR DC MAX.

- MOVABLE CONTACT: Stainless steel, with gold plate over nickel plate.
STATIONARY CONTACTS & ALL TERMINALS: Copper alloy, with gold plate over nickel plate.
- MOVABLE CONTACT: Stainless steel, silver plated.
STATIONARY CONTACTS & ALL TERMINALS: Copper alloy, silver plated.

NOTE: Any models supplied with Q or B contact material are RoHS compliant.




SEAL

D

D NO EPOXY SEAL

E EPOXY SEAL





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.