

202K1\*\*-100

a) Part as supplied.



b) Part after unrestricted recovery.


 DIMENSIONS in millimetres  
(in inches, for reference)

Part No.	H		J		P	R	S	T	U&V	JO	HW	JW	X	Y
	Min a	Max b	Min a	Max b	±10% b	±10% b	±10% b	±10% b	±10% b	±10% b	±20% b	±20% b	±20% b	±20% b
① 202K121	24 (0.94)	10.4 (0.41)	14 (0.55)	5.6 (0.22)	38 (1.50)	21 (0.83)	3.0 (0.12)	1.0 (0.04)	12 (0.47)	8.5 (0.33)	1.6 (0.06)	0.9 (0.04)	24 (0.94)	13 (0.51)
① 202K132	30 (1.18)	14.2 (0.56)	15 (0.59)	5.9 (0.23)	55 (2.17)	32 (1.26)	3.0 (0.12)	1.0 (0.04)	12 (0.47)	11.5 (0.45)	1.8 (0.07)	1.0 (0.04)	24 (0.94)	18 (0.71)
① 202K142	31 (1.22)	18.0 (0.71)	18 (0.71)	7.1 (0.28)	67 (2.64)	35 (1.38)	3.0 (0.12)	1.0 (0.04)	20 (0.79)	17.0 (0.67)	1.8 (0.07)	1.0 (0.04)	32 (1.26)	25 (0.98)
① 202K153	36 (1.42)	22.4 (0.88)	21 (0.83)	8.4 (0.33)	80 (3.15)	42 (1.65)	3.0 (0.12)	1.0 (0.04)	20 (0.79)	19.5 (0.77)	2.0 (0.08)	1.0 (0.04)	32 (1.26)	30 (1.18)
202K163	43 (1.69)	28.2 (1.11)	25 (0.98)	9.9 (0.39)	99 (3.90)	61 (2.40)	3.0 (0.12)	1.7 (0.07)	20 (0.79)	21.0 (0.83)	2.2 (0.09)	1.0 (0.04)	52 (2.05)	30 (1.18)
202K174	52 (2.05)	35.1 (1.38)	39 (1.54)	15.7 (0.62)	130 (5.12)	72 (2.83)	3.0 (0.12)	1.7 (0.07)	20 (0.79)	39.0 (1.54)	3.2 (0.13)	1.5 (0.06)	52 (2.05)	50 (1.97)
202K185	66 (2.60)	44.5 (1.75)	42 (1.65)	16.8 (0.66)	170 (6.69)	90 (3.54)	3.0 (0.12)	2.0 (0.08)	20 (0.79)	51.5 (2.03)	3.8 (0.15)	2.0 (0.08)	52 (2.05)	70 (2.76)

② See over for explanation of Notes

Drawn A.LILLEY. Checked

Issue 5

Date February 2007

Conforms to ISO Recommendations


3rd Angle Projection

Not to Scale

 Approval  
Design

MKTG.

Q.A.





**Specification  
Control Drawing**

Part Number

202K1\*\*-100

Issue 5

Iss.	Date	E.C.R. No.	Details of Change
2	December 1985	4502	Redrawn
3	May 1990	****	Redrawn, was on 2 seperate drawings
4	February 2007	CR06-HM-012	Imperial dimensions added

(Ordering Information)



(COMPATIBILITY CHART)

Material Dash Number	Material Description	SPEC Number	Coating Slash Number
-100	Zero Halogen	RT-1323, RK-6717	/86, /180

NOTES

- ① Supplied with 2 lips only, Dimension V does not apply.
- ② Potting Port X @ 90° to Potting Port Y on 202K121.
- ③ Potting Ports are optional, when specified by suffix -00 they will be located as shown.
- ④ As supplied dimensions are for uncoated parts, when coating is added entry diameters will reduce by 1.5mm Max.
- ⑤ If eyelet clip (000W212) is required with part then add CS-1858 to description (i.e. 202K132-100-0-CS-1858).

TE Connectivity Faraday Road, Swindon, Wiltshire, SN3 5HH England Telephone: (01793) 528171 Fax: 572516	TE Connectivity 300, Constitution Drive, Menlo Park, CA 94025 USA Telephone (650) 361-3860 Fax: (650) 361-5579
Cage Code K1010	Cage Code 06090



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.