


DIMENSIONS: in



Features:

- Protect
- Insulate
- Isolate

Replaces:

- Costly Brass and Stainless Steel Fasteners
- Costly Multiple Component Insulated Screw Assemblies
- Costly Sleeved and Cladded Screws
- Marginal Standard Nylon Fastener Applications

MATERIALS

Nylon Shell:	Nylon 6/6 Natural, High Dielectric Resistance, Corrosion Resistant, Vibration and Abrasion Resistant
Reinforcing Core:	High Strength, High Carbon, C.H.Q. Steel, Precision Cold Formed and Knurled, Electro Zinc or Cadmium Plated

DIMENSIONS: IN.

Head Style	Thread Size			
	632	832	1032	1/4-20
82° Flat				
Head ϕ	0.265 $\pm$ 0.005	0.305 $\pm$ 0.005	0.370 $\pm$ 0.005	0.510 $\pm$ 0.005
Head Height	0.085 $\pm$ 0.005	0.100 $\pm$ 0.005	0.120 $\pm$ 0.005	0.155 $\pm$ 0.005
Fillister				
Head ϕ	0.230 $\pm$ 0.005	0.260 $\pm$ 0.005	0.310 $\pm$ 0.005	0.400 $\pm$ 0.005
Head Height	0.135 $\pm$ 0.005	0.140 $\pm$ 0.005	0.160 $\pm$ 0.005	0.220 $\pm$ 0.005
Round				
Head ϕ	0.225 $\pm$ 0.005	0.300 $\pm$ 0.005	0.340 $\pm$ 0.005	0.450 $\pm$ 0.005
Head Height	0.095 $\pm$ 0.005	0.120 $\pm$ 0.005	0.130 $\pm$ 0.005	0.165 $\pm$ 0.005
Round Washer				
Head ϕ	0.230 $\pm$ 0.005	0.265 $\pm$ 0.005	0.315 $\pm$ 0.005	0.460 $\pm$ 0.005
Head Height	0.100 $\pm$ 0.005	0.110 $\pm$ 0.005	0.125 $\pm$ 0.005	0.175 $\pm$ 0.005
Washer Thickness	0.025 $\pm$ 0.005	0.032 $\pm$ 0.005	0.036 $\pm$ 0.005	0.056 $\pm$ 0.005
Washer ϕ	0.300 $\pm$ 0.005	0.370 $\pm$ 0.005	0.425 $\pm$ 0.005	0.550 $\pm$ 0.005

Thread Size	MOUSER STOCK NO.	Description (Thread x Length)
632	561-A632.25	632x0.25
	561-A632.375	632x0.375
	561-A632.5	632x0.5
	561-FMC632.25	632x0.25
	561-FMC632.375	632x0.375
	561-FMC632.5	632x0.5
	561-R632.25	632x0.25
	561-R632.375	632x0.375
	561-R632.5	632x0.5
	561-W632.25	632x0.25
832	561-W632.375	632x0.375
	561-W632.5	632x0.5
	561-A832.375	832x0.375
	561-A832.5	832x0.5
	561-FMC832.375	832x0.375
	561-FMC832.5	832x0.5
	561-R832.375	832x0.375
1032	561-R832.5	832x0.5
	561-W832.375	832x0.375
	561-W832.5	832x0.5
	561-A1032.375	1032x0.375
	561-A1032.5	1032x0.5
	561-A1032.75	1032x0.75
	561-F1032.375	1032x0.375
	561-F1032.5	1032x0.5
	561-F1032.75	1032x0.75
	561-R1032.375	1032x0.375
1/4-20	561-R1032.5	1032x0.5
	561-R1032.75	1032x0.75
	561-W1032.375	1032x0.375
	561-W1032.5	1032x0.5
	561-W1032.75	1032x0.75
	561-A2520.375	1/4-20x0.375
	561-A2520.5	1/4-20x0.5
	561-A2520.62	1/4-20x0.625
	561-A2520.75	1/4-20x0.75
	561-A2520.100	1/4-20x1
	561-F2520.375	1/4-20x0.375
	561-F2520.5	1/4-20x0.5
	561-F2520.62	1/4-20x0.625
	561-F2520.75	1/4-20x0.75
	561-F2520.100	1/4-20x1
	561-R2520.375	1/4-20x0.375
	561-R2520.5	1/4-20x0.5
	561-R2520.62	1/4-20x0.625
	561-R2520.75	1/4-20x0.75
	561-R2520.100	1/4-20x1
	561-W2520.375	1/4-20x0.375
	561-W2520.5	1/4-20x0.5
	561-W2520.62	1/4-20x0.625
	561-W2520.75	1/4-20x0.75



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.