



All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H

Interface

According to IEC 60169-16, MIL-PRF-39012, CECC 22210

Documents

Assembly instruction 53 03

Material and plating

Connector parts

Center contact
Outer contact
Body
Dielectric
Gasket
Crimping ferrule

Material

Brass
Brass
Brass
PTFE
Silicone
Copper

Plating

AuroDur®, gold plated
Flash white bronze over silver(e.g. Optargen®)
White bronze(e.g. Optalloy®)
Flash white bronze over silver(e.g. Optargen®)

Electrical data

Impedance	50 Ω
Frequency	DC to 11 GHz
Return loss	≥ 30 dB, DC to 2.5 GHz ≥ 28 dB, 2.5 to 4 GHz ≥ 20 dB, 4 to 8 GHz
Insertion loss	≤ 0.05 dB, DC to 8 GHz
Insulation resistance	$\geq 5 \times 10^3$ M Ω
Center contact resistance	≤ 1 m Ω
Outer contact resistance	≤ 0.25 m Ω
Working voltage	500 V rms
Power handling (at 20 °C, sea level, VSWR 1.0)	1000 W @ 1 GHz 700 W @ 2 GHz
RF-leakage	≥ 128 dB up to 1 GHz
<i>- Limitations are possible due to the used cable type -</i>	

Mechanical data

Mating cycles	min. 500
Coupling nut retention	≥ 450 N
Center contact captivation: axial	≥ 28 N
Coupling test torque	max. 1.7 Nm
Recommended torque	0.7 Nm to 1.1 Nm

Environmental data

Temperature range	-55°C to +155°C
Thermal shock	MIL-STD-202, Meth. 107, Cond. B
Corrosion	MIL-STD-202, Meth. 101, Cond. B
Vibration	MIL-STD-202, Meth. 204, Cond. B
Shock	MIL-STD-202, Meth. 213, Cond. I
Moisture resistance	MIL-STD-202, Meth. 106
RoHS	compliant

Tooling

Crimping tool	11W150-000
Crimp insert	11W150-215

Suitable cables

RG 213 /U

Weight

Weight 33.4 g/pc

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
Inge Mühlauer	08.06.04	J_Gramsamer	17.04.15	d00	15-0397	J_Krautenb.	17.04.15
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany www.rosenberger.de					Tel.: +49 8684 18-0 email: info@rosenberger.de		Page 2 / 2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.