

## Silicon Power Schottky Diode


$$V_{RRM} = 45 \text{ V} - 100 \text{ V}$$

$$I_{F(AV)} = 120 \text{ A}$$

### Features

- High Surge Capability
- Types from 45 V to 100 V  $V_{RRM}$
- Not ESD Sensitive

D-67 Package



Maximum ratings, at  $T_j = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified ("R" devices have leads reversed)

| Parameter                       | Symbol    | Conditions | MBRH12045 (R) | MBRH12060 (R) | MBRH12080 (R) | MBRH120100 (R) | Unit             |
|---------------------------------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| Repetitive peak reverse voltage | $V_{RRM}$ |            | 45            | 60            | 80            | 100            | V                |
| RMS reverse voltage             | $V_{RMS}$ |            | 32            | 42            | 57            | 70             | V                |
| DC blocking voltage             | $V_{DC}$  |            | 45            | 60            | 80            | 100            | V                |
| Operating temperature           | $T_j$     |            | -55 to 150    | -55 to 150    | -55 to 150    | -55 to 150     | $^\circ\text{C}$ |
| Storage temperature             | $T_{stg}$ |            | -55 to 150    | -55 to 150    | -55 to 150    | -55 to 150     | $^\circ\text{C}$ |

Electrical characteristics, at  $T_j = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified

| Parameter                                                          | Symbol      | Conditions                                          | MBRH12045 (R) | MBRH12060 (R) | MBRH12080 (R) | MBRH120100 (R) | Unit |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|
| Average forward current (per pkg)                                  | $I_{F(AV)}$ | $T_C = 125^\circ\text{C}$                           | 120           | 120           | 120           | 120            | A    |
| Peak forward surge current                                         | $I_{FSM}$   | $t_p = 8.3 \text{ ms}$ , half sine                  | 2000          | 2000          | 2000          | 2000           | A    |
| Maximum instantaneous forward voltage                              | $V_F$       | $I_{FM} = 120 \text{ A}$ , $T_j = 25^\circ\text{C}$ | 0.70          | 0.75          | 0.84          | 0.84           | V    |
| Maximum instantaneous reverse current at rated DC blocking voltage | $I_R$       | $T_j = 25^\circ\text{C}$                            | 1             | 1             | 1             | 1              | mA   |
|                                                                    |             | $T_j = 100^\circ\text{C}$                           | 10            | 10            | 10            | 10             |      |
|                                                                    |             | $T_j = 150^\circ\text{C}$                           | 30            | 30            | 30            | 30             |      |

### Thermal characteristics

|                                   |                 |  |      |      |      |      |                    |
|-----------------------------------|-----------------|--|------|------|------|------|--------------------|
| Thermal resistance, junction-case | $R_{\theta JC}$ |  | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | $^\circ\text{C/W}$ |
|-----------------------------------|-----------------|--|------|------|------|------|--------------------|

Figure .1-Typical Forward Characteristics




Figure .2-Forward Derating Curve




Figure .3-Peak Forward Surge Current







Figure .4- Typical Reverse Characteristics



## Package dimensions and terminal configuration

Product is marked with part number and terminal configuration.



Baseplate  
Common Cathode



Baseplate  
R=Common Anode

| DIMENSIONS |             |       |       |       |      |
|------------|-------------|-------|-------|-------|------|
| DIM        | INCHES      |       | MM    |       | NOTE |
|            | MIN         | MAX   | MIN   | MAX   |      |
| A          | 1.515       | 1.560 | 38.48 | 39.62 |      |
| B          | .725        | .775  | 18.42 | 19.69 |      |
| C          | .595        | .625  | 15.11 | 15.88 |      |
| D          | 1.182       | 1.192 | 30.02 | 30.28 |      |
| E          | .736        | .744  | 18.70 | 18.90 |      |
| F          | .152        | .160  | 3.86  | 4.061 | Ø    |
| G          | 1/4- 20 UNC |       |       |       |      |
| H          | .540        | .580  | 13.72 | 14.73 |      |
| J          | .156        | .160  | 3.96  | 4.06  |      |
| K          | .480        | .492  | 12.20 | 12.50 | Ø    |
| L          | .120        | .130  | 3.05  | 3.30  |      |

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[GeneSiC Semiconductor:](#)

[MBRH120100](#) [MBRH120100R](#) [MBRH12045](#) [MBRH12045R](#) [MBRH12060](#) [MBRH12060R](#) [MBRH12080](#)  
[MBRH12080R](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.