

4




3

2

2

1

This document is the property of Amphenol Corporation and is delivered on the express condition that it is not to be disclosed, reproduced or used, in whole or in part, for manufacture or sale by anyone other than Amphenol Corporation without its prior consent, & that no right is granted to disclose or to use any information in this document.



Customer drawing

DIM.S SHELL	A	B	C	D	Pitch
15	30.84	16.92	24.99	19.28	2.29
26	39.24	24.70	33.32	27.51	2.29
44	53.04	38.96	47.04	41.30	2.29
62	69.32	55.42	63.50	57.71	2.41

4

3

2

2

1

REVISIONS				
SYM	ECN	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
1			10/10/08	

D-SUB TECHNICAL DATA

SHELL : Steel 2.5um (100u") min tin over 1.25um (50u") min nickel
BODY : Glass filled thermoplastic.
Flame retardant to UL94 V-0 Color Black
CONTACTS : Brass
15u"min gold over 50u" min nickel on mating area
100u" min tin over 50u" min nickel on solder area
SCREWLOCK : Brass, 50u" min nickel
ELECTRICAL : Voltage rating : 1000 V RMS at 50 Hz
Current rating 3A.
Insulation resistance >1000 M Ohms
Contact resistance 20 mOhms max.
CLIMATIC : Temperature range -55 °C up to 125°C
MARKING : Amphenol...(Series No.)
Commercial reference
Manufacturing date

PRODUCT CODE

L 777 HD X XX P VF

L:RoHS Compliance

777: tinned shell +
dimples for plug


HD: High density

Shell Size :E,A,B,C

Front mounting type:
VFM=front
screwlock 4-40

Contact type:
P: Male

Configuration: 15,26,44,62

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		APPROVAL		DATE		Amphenol®					
U.S. METRIC		DRAWN		Christine.cui 10/10/08							
.X +/- 0.50		CHECKED		lik.wang 10/10/08							
.XX +/- 0.30		CHECKED									
.XXX +/- 0.20											
FRACTIONS +/-						TITLE stamped and formed connector, HD series					
ANGLES +/- 2°											
FOR MATERIALS AND FINISHES SEE NOTES		DRAWING FILE :									
REMOVE SHARP EDGES		ANGLE OF PROJECTION				SIZE A4		DRAWING NO. C L777HDXXXPVF		REV. 1	
DIMENSIONS											
U.S. INCHES											
METRIC MM				SCALE		NONE		SHEET 1 OF 1			

A

B

C

D

A



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.