



Main

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Range of product | Harmony 9001K |
| Product or component type | Illuminated selector switch |
| Device short name | 9001K |
| Type of operator | Maintained |

Complementary

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Bezel material | Chromium plated metal |
| Mounting diameter | 1.18 in (30 mm) |
| Product weight | 0.54 lb(US) (0.245 kg) |
| Shape of signaling unit head | Round |
| Operator position information | 2 positions |
| Contacts type and composition | Without contact block |
| Mechanical durability | 500000 cycles |
| Light block supply | Via integral transformer |
| Light source | Incandescent |
| Bulb base | BA 9s |
| [Us] rated supply voltage | 208...220 V AC 50/60 Hz |
| Device presentation | Basic element |

Environment

| | |
|---------------------------------------|--|
| protective treatment | TC |
| ambient air temperature for storage | -40...158 °F (-40...70 °C) |
| ambient air temperature for operation | -13...158 °F (-25...70 °C) |
| electrical shock protection class | Class II conforming to IEC 61140 |
| IP degree of protection | IP66 conforming to IEC 60529 |
| NEMA degree of protection | NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6 |
| standards | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14 |
| product certifications | NEMA UL 508 |
| vibration resistance | 7 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| shock resistance | 50 gn conforming to IEC 60068-2-27 |

Offer Sustainability

WARNING: This product can expose you to chemicals WARNING: This product can expose you to chemicals including:

including:

Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

For more information go to www.p65warnings.ca.gov For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

| | |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.