


LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD	
	G	Contact pin base material change from CuSn (Phosphor bronze) to CuZn (Brass). Plating change from min. 0.8microns gold plating to min. 0.7µm Pd Ni + 0.1µm gold flash at contact area (Area F).		24JUN2014	TJ	JK	

NUMMER 825440	
VERWENDET FÜR E 92-9802	
WAR NR. —	

POLZ. PRO REIHE	L±0.5	BESTELL-NR.
—	—	—
2	5.08	825 440 -2
3	7.62	-3
4	10.16	-4
5	12.70	-5
6	15.24	-6
7	17.78	-7
8	20.32	-8
9	22.86	-9
10	25.40	1-
11	27.94	1-
12	30.48	1-
13	33.02	1-
14	35.56	1-
15	38.10	1-
16	40.64	1-
17	43.18	1-
18	45.72	1-
19	48.26	1-
20	50.80	2-
21	53.34	2-
22	55.88	2-
23	58.42	2-
24	60.96	2-
25	63.50	2-
26	66.04	2-
27	68.58	2-
28	71.12	2-
29	73.66	2-
30	76.20	3-
31	78.74	3-
32	81.28	3-
33	83.82	3-
34	86.36	3-
35	88.90	3-
36	91.44	3-
37	93.98	3-
38	96.52	3-
39	99.06	3-
40	101.60	4-
41	104.14	4-
42	106.68	4-
43	109.22	4-
44	111.76	4-
45	114.30	4-
46	116.84	4-
47	119.38	4-
48	121.92	4-
49	124.46	4-
50	127.00	5- 825 440 -0

CAD-ORIGINAL
 ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN



POLZ.x2.54=L
 (L-2.54)±0.1
 2.54 ±0.1
 12.7
 6.7
 2.8
 5
 1.15
 4.4 "F"
 3.2
 0.63
 2.54 ±0.1

⚠ STECKSEITE: IM BEREICH "F" MIN 0.7µmPdNi+0.1µm GOLD FLASH ÜBER 1.27 µm NICKEL.
 LÖTSEITE: MIN. 2.5 µm ZINN ÜBER 1.27 µm NICKEL

KONTAKTSTIFT	Cu Zn	⚠
STIFTGEHÄUSE	PBT GV	GRÜN
BENENNUNG	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE

DIMENSIONS:
mm
 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
 ±0.2 mm
 0 PLC ± -
 1 PLC ± -
 2 PLC ± -
 3 PLC ± -
 4 PLC ± -
 ANGLES ± -

DWN 22.06.84
 M.SCHAARSCHMIDT
 CHK -
 APVD -
 PRODUCT SPEC
 108-18012
 APPLICATION SPEC
 -
 WEIGHT -

MATERIAL -
 FINISH -


 TE Connectivity

 NAME
 AMPMODU II PIN HEADER, DUAL ROW
 SIZE A4 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. C-825440 RESTRICTED TO -
 CUSTOMER DRAWING SCALE 4:1 SHEET 1 OF 2 REV G

LOC —	DIST —	REVISIONS																																																																																																																																																							
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD																																																																																																																																																		
			—	SEE SHEET 1	—	—	—																																																																																																																																																		
VERWENDET FÜR E 92-9802		CAD-ORIGINAL ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN																																																																																																																																																							
WAR NR. —																																																																																																																																																									
<table><tr><td>Polz. pro Reihe</td><td>L±0.5</td><td colspan="2">Bestell-Nr.</td><td colspan="3">Bemerkung</td></tr><tr><td>1</td><td>2.54</td><td>5-</td><td>-1</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>2</td><td>5.08</td><td>5-</td><td>-2</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>3</td><td>7.62</td><td>5-</td><td>-3</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>4</td><td>10.16</td><td>5-</td><td>-4</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>5</td><td>12.70</td><td>5-</td><td>-5</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>6</td><td>15.24</td><td>5-</td><td>-6</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>7</td><td>17.78</td><td>5-</td><td>-7</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>8</td><td>20.32</td><td>5-</td><td>-8</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>9</td><td>22.86</td><td>5-</td><td>-9</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>10</td><td>25.40</td><td>6-</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>11</td><td>27.94</td><td>6-</td><td>-1</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>12</td><td>30.48</td><td>6-</td><td>-2</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>13</td><td>33.02</td><td>6-</td><td>-3</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>14</td><td>35.56</td><td>6-</td><td>-4</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>15</td><td>38.10</td><td>6-</td><td>-5</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>16</td><td>40.64</td><td>6-</td><td>-6</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>17</td><td>43.18</td><td>6-</td><td>825 440 -7</td><td colspan="3">△</td></tr><tr><td>18</td><td>45.72</td><td>6-</td><td>-8</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>19</td><td>48.26</td><td>6-</td><td>-9</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>20</td><td>50.80</td><td>7-</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr></table>							Polz. pro Reihe	L±0.5	Bestell-Nr.		Bemerkung			1	2.54	5-	-1				2	5.08	5-	-2				3	7.62	5-	-3				4	10.16	5-	-4				5	12.70	5-	-5				6	15.24	5-	-6				7	17.78	5-	-7				8	20.32	5-	-8				9	22.86	5-	-9				10	25.40	6-	0				11	27.94	6-	-1				12	30.48	6-	-2				13	33.02	6-	-3				14	35.56	6-	-4				15	38.10	6-	-5				16	40.64	6-	-6				17	43.18	6-	825 440 -7	△			18	45.72	6-	-8				19	48.26	6-	-9				20	50.80	7-	0			
Polz. pro Reihe	L±0.5	Bestell-Nr.		Bemerkung																																																																																																																																																					
1	2.54	5-	-1																																																																																																																																																						
2	5.08	5-	-2																																																																																																																																																						
3	7.62	5-	-3																																																																																																																																																						
4	10.16	5-	-4																																																																																																																																																						
5	12.70	5-	-5																																																																																																																																																						
6	15.24	5-	-6																																																																																																																																																						
7	17.78	5-	-7																																																																																																																																																						
8	20.32	5-	-8																																																																																																																																																						
9	22.86	5-	-9																																																																																																																																																						
10	25.40	6-	0																																																																																																																																																						
11	27.94	6-	-1																																																																																																																																																						
12	30.48	6-	-2																																																																																																																																																						
13	33.02	6-	-3																																																																																																																																																						
14	35.56	6-	-4																																																																																																																																																						
15	38.10	6-	-5																																																																																																																																																						
16	40.64	6-	-6																																																																																																																																																						
17	43.18	6-	825 440 -7	△																																																																																																																																																					
18	45.72	6-	-8																																																																																																																																																						
19	48.26	6-	-9																																																																																																																																																						
20	50.80	7-	0																																																																																																																																																						
△ VERPACKUNG:25 STÜCK IN PLASTIK-DOSE PN 165 439-1 MIT PLASTIK-DECKEL PN 165 440-1																																																																																																																																																									
△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI																																																																																																																																																									
△ OBSOLETE																																																																																																																																																									
		BENENNUNG		WERKSTOFF		OBERFLÄCHE FARBE																																																																																																																																																			
ZEICHNUNG GÜLTIG AB KW 39./96																																																																																																																																																									
DIMENSIONS: mm		DWN A.HO	07.06.84	MATERIAL —		FINISH —																																																																																																																																																			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± —		CHK M.SCHAARSCHMIDT	13.06.84	 TE Connectivity																																																																																																																																																					
		APVD —	—																																																																																																																																																						
		PRODUCT SPEC —		NAME AMPMODU II STIFTLEISTE ZWEIREIHIG																																																																																																																																																					
		APPLICATION SPEC —																																																																																																																																																							
		WEIGHT —	A4	00779	C-825440	RESTRICTED TO —																																																																																																																																																			
CUSTOMER DRAWING				SCALE 4:1	SHEET 2 OF 2	REV G																																																																																																																																																			

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

By -
COPYRIGHT -



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.