



Product: [83754](#)

Electronic, 4 C #14 Str TC, FEP Ins, OS+TC Brd, Red FEP Jkt, CMP FPLP

 Request Sample

Product Description

High Temperature Electronic, 4 Conductor 14AWG (7x22) Tinned Copper, FEP Insulation, Overall Beldfoil®+Tinned Copper Braid(85%) Shield, Red FEP Outer Jacket, CMP FPLP

Technical Specifications

Product Overview

Suitable Applications:

fire alarms; extreme high/low temperature environments; indoor/outdoor applications; low voltage analog signals (4-20ma, 0-10v, ...); low voltage control (24v, ...)

Physical Characteristics (Overall)

Conductor

AWG	Stranding	Material	No. of Conductors
14	7x22	TC - Tinned Copper	4

Conductor Count:

4

Insulation

Material	Material Trade Name	Nominal Wall Thickness
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene	Teflon®	0.016 in

Color Chart

Number	Color
1	Black
2	White
3	Red
4	Green

Outer Shield Material

Type	Layer	Material	Material Trade Name	Coverage [%]
Tape	1	Alum / Poly	Beldfoil®	100 %
Braid	2	TC - Tinned Copper		85 %

Outer Jacket Material

Material	Material Trade Name	Nominal Diameter	Nominal Wall Thickness
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene	Teflon®	0.311 in	0.015 in

Electrical Characteristics

Conductor DCR

Nominal Conductor DCR
2.3 Ohm/1000ft

Capacitance

Nom. Capacitance Conductor to Conductor	Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
30 pF/ft	52 pF/ft

Current

Max. Recommended Current [A]
14.4 Amps per conductor @ 25°C

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperature Range

UL Temp Rating:	200°C
Operating Temp Range:	-70°C To +200°C

Mechanical Characteristics

Bulk Cable Weight:	98 lbs/1000ft
Max Recommended Pulling Tension:	270 lbs
Min Bend Radius/Minor Axis:	3.25 in

Standards

NEC Articles:	800, 760
NEC/(UL) Specification:	CMP, FPLP
CEC/C(UL) Specification:	CMP

Applicable Environmental and Other Programs

EU Directive 2000/53/EC (ELV):	Yes
EU Directive 2003/96/EC (BFR):	Yes
EU Directive 2011/65/EU (ROHS II):	Yes
EU Directive 2012/19/EU (WEEE):	Yes
EU Directive 2015/863/EU:	Yes
EU Directive Compliance:	EU Directive 2003/11/EC (BFR)
EU CE Mark:	Yes
EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd):	2005-04-01
MII Order #39 (China RoHS):	Yes

Flammability, LS0H, Toxicity Testing

UL Flammability:	NFPA 262
CSA Flammability:	FT6
UL voltage rating:	300 V RMS

Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N):	Yes
---------------	-----

Part Number

Variants

Item #	Color	Putup Type	Length	UPC
83754 002500	Red	Reel	500 ft	612825205715
83754 0021000	Red	Reel	1,000 ft	612825205708

Footnote:	C - CRATE REEL PUT-UP.
-----------	------------------------

Product Notes

Notes:	Teflon« is a registered trademark of E. I. duPont de Nemours and Co. used under license by Belden, Inc.
--------	---

History

Update and Revision:	Revision Number: 0.297 Revision Date: 04-28-2020
----------------------	--

at the date of its publication. This information is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. The Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.