




SERIES: VMS-40 | DESCRIPTION: AC-DC POWER SUPPLY

FEATURES


- up to 40 W continuous power
- compact size
- universal input (90~264 Vac)
- single output from 3.3~48 V
- no load power < 0.3W
- over voltage and short circuit protections
- full medical safety approvals
- efficiency up to 88%



MODEL	output voltage (Vdc)	output current max (A)	output power max (W)	ripple and noise ¹ max (mVp-p)	efficiency ² typ (%)
VMS-40-3.3	3.3	6	19.8	50	76
VMS-40-5	5	6	30	50	80
VMS-40-9	9	4.45	40	90	84
VMS-40-12	12	3.34	40	120	86
VMS-40-15	15	2.67	40	150	87
VMS-40-24	24	1.67	40	240	88
VMS-40-30	30	1.33	40	300	88
VMS-40-36	36	1.11	40	360	88
VMS-40-48	48	0.834	40	480	88

Notes: 1. Measured at 20MHz, with 0.1uF ceramic and 10uF electrolytic capacitors.
2. Measured at full load, 230 Vac, and 25°C

PART NUMBER KEY



INPUT

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
voltage		90		264	Vac
frequency		47		63	Hz
input current	at 100 Vac at 240 Vac			1 0.55	A A
inrush current	at 240 Vac			60	A

OUTPUT

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
line regulation	low line to high line, full load		±0.5		%
load regulation	10% to 100% full load		±1		%
hold-up time	115 Vac		10		ms
switching frequency			65		KHz

PROTECTIONS

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
over voltage protection	TVS component to clamp				
short circuit protection	hiccup mode, recovers automatically				

SAFETY & COMPLIANCE



parameter	conditions/description	min	typ	max	units
isolation voltage	input to output	5,656			Vdc
safety approvals	UL 60601-1, EN 60601-1, IEC 60601-1, CAN/CSA-C22.2 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1				
EMI/EMC	FCC CFR 47 Part 15 Subpart B, CISPR 22 Class B, EN 55011 Class B, EN 61000-3-(2, 3), IEC 61000-4-(2, 3, 4, 5, 6, 8, 11)				
leakage current				0.1	mA
RoHS compliant	yes				
MTBF	MIL-HDBK-217F, GB, at 25°C, 115 Vac	200,000			hrs

ENVIRONMENTAL

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
operating temperature	see derating curve	0		70	°C
storage temperature		-20		85	°C
operating humidity	non-condensing			93	%

DERATING CURVES

output power vs. ambient temperature



REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	10/26/2011
1.01	V-Infinity branding removed	08/27/2012
1.02	updated spec	07/22/2013

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.



Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

CUI offers a two (2) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.