



LAYOUT SHOWN AS EXAMPLE

Keying Shown as example

CHARACTERISTICS

- Standard : Based on MIL-DTL-38999 Series III
- Shell Material : Aluminium
- Shell Plating : Nickel
- Insulator : Thermoplastic
- Contacts : Copper Alloy
- Seals & Grommet : Silicon Elastomer
- Contact Plating : Gold over copper Alloy 0.8µm minimum
- Durability : 500 Mating cycles
- Delivered with Souriau contacts and Accessories
- Temperature Range : -65°C to +200°C
- Salt Spray : 48 hours
- Mass : 27.2 g ± 10%

Connector dimension	
Dim	Nominal
P	3.25±0.2
PP	4.93±0.2
R1	26.97
R2	24.61
S	33.3±0.3
V	20.83+0/-1.25
W	2.1/2.5
Z	31.5 Max
VV THREAD	M25x1-6g

SOURIAU shall not be liable for any non-conformity or damage due to a use of the Products which does not comply with the Specifications issued by either of the Parties or by a third party (professional recommendation, technical notice.)

Country	Jurisdiction & Control List
FR	Not Listed

PN: 8D017F08PN

B	09-04-17	Drawing Update	
ISS	DATE	Latest modification - by	MOD N°
Designed By:		Date:	CUSTOMER DRAWING
TITLE	Aluminium Receptacle 8D series		
SCALE	NA	General linear Tolerances: ±--	NPRDS / PROJECT 859
SOURIAU	WWW.SOURIAU.COM		This document is the property of SOURIAU it must not be reproduced or communicated without permission
FORMAT	A3		SOURIAU DRG N° 8D017F08PN-C
			SHEET 1/2

BASIC SERIES: 8D 0 - 17 F 08 P N

SHELL TYPE : Square Flange Receptacle

CONTACT TYPE : Standard Crimp Contact

SHELL SIZE : 17

PLATING : F = Nickel

ORIENTATION : N

CONTACT TYPE : PIN(500 Matings)

CONTACT LAYOUT : 17-08

Contact Layout



Contacts (Insert arrangement 17-8)		
Contact position ID	Location	
	X-axis (mm)	Y-axis (mm)
A	+000 (0.00)	+236 (5.99)
B	+128 (3.25)	+086 (2.18)
C	+230 (5.84)	-078 (1.98)
D	+094 (2.39)	-216 (5.49)
E	-094 (2.39)	-216 (5.49)
F	-230 (5.84)	-078 (1.98)
G	-128 (3.25)	+086 (2.18)
H	+000 (0.00)	-052 (1.32)

Shell size	Arrangement no.	Number of contacts	Size contacts	Service rating	Contact location	Supersedes
17	-8	8	16	II	All	MS20053-8

Panel Cutout



Max. thickness panel for receptacle: Type 0: front mounting = 3.2 mm, rear mounting = 2.5 mm

Dim	Nominal
ØA	30.96 min
ØAA	25.81 min
R1	26.97
ØT	3.25 ±0.13

SOURIAU shall not be liable for any non-conformity or damage due to a use of the Products which does not comply with the Specifications issued by either of the Parties or by a third party (professional recommendation, technical notice.)

Country	Jurisdiction & Control List
FR	Not Listed

PN: 8D017F08PN

B	09-04-17	Drawing Update	
ISS	DATE	Latest modification - by	MOD N°
Designed By:		Date:	CUSTOMER DRAWING
TITLE	Aluminium Receptacle 8D series		
SCALE	NA	General linear Tolerances: ±--	NPRDS / PROJECT 859
SOURIAU	WWW.SOURIAU.COM		This document is the property of SOURIAU it must not be reproduced or communicated without permission
FORMAT	A3		SHEET 2/2
SOURIAU DRG N° 8D017F08PN-C			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.