

# M100 Series



## Compact & intelligent industrial modem

The M100 is the perfect solution for M2M applications facing tough environmental conditions and extended lifetime requirements. This compact and intelligent modem running Open AT® Application Framework supports specific protocols and accessories specifically developed by Maestro to ease integration with industrial equipment such as electricity meters, programmable logic controllers, lifts and vending machines. The M100 is fully type approved in 2G, CDMA or 3G and ready for global deployment.

# M100 Series

## M100 2G

GPRS / EDGE:

- ✓ RS-232
- ✓ Digital input / output x 1
- ✓ Analogue input x 1
- ✓ Gold cap. backed-up RTC

## M100 CDMA<sup>plus</sup>

Verizon Wireless CDMA2000 1X:

- ✓ RS-232
- ✓ Digital input x 2
- ✓ gpsOne
- ✓ USB 2.0


## M100 3G XT

Dual or tri-band HSDPA:

- ✓ RS-232
- ✓ Digital input / output x 2
- ✓ gpsOneXTRA™
- ✓ USB 2.0

### Easy configuration

The Maestro Smart Pack II is pre-loaded in all M100 modems to ease device setup and network registration. This application includes much-needed features for system integrators such as auto baud-rate detection, auto-TCP/UDP connection, self-healing in case of network failure, industry specific protocols and many more.



## Technical specifications

FEATURES	M100 2G	M100 CDMA <sup>plus</sup>	M100 3G XT
<b>CELLULAR TECHNOLOGY</b>			
GSM / GPRS / EDGE	Quadband / class 10 / class 10		Quadband / class 10 / class 12
CDMA2000 1X		✓	
W-CDMA / HSDPA			Up to 3.6Mbps downlink
Voice / Data / Fax / SMS	✓		✓
Internet services	TCP / UDP / FTP / HTTP / SMTP / POP3 / SNMP / SSL		
<b>LOCATION TECHNOLOGY</b>			
GPS (NMEA port and command)		Standalone, gpsOne™	Standalone, gpsOneXTRA™, A-GPS
GPS Specifications		gpsOne™	A-GPS
Cold start sensitivity / TTFF		-145 dBm / 39 s	-153 dBm / < 5 s
Hot start sensitivity / TTFF		-158 dBm / 9 s	-153 dBm / < 3 s
Tracking sensitivity		-160 dBm	-155 dBm
Accuracy in open sky		< 3 m	< 2 m
<b>FUNCTIONAL FEATURES</b>			
AT command set		> 300	
Sierra Wireless Open AT® Application Framework		✓	
Maestro Wireless Solutions Smart Pack II	Auto baud-rate detection, auto-TCP/UDP, self-healing protocol, DynDNS, etc.		
Download Over The Air		✓	
Autorestore - timer reset		✓	
<b>OTHER FEATURES</b>			
Operating status LED		✓	
Casing		Aluminium alloy	
DIN rail mountable		✓	
<b>INTERFACES</b>			
SIM	1.8V / 3.0V		1.8V / 3.0V
RS-232C on 15-pin sub-D connector		✓	
USB 2.0 on mini-B female connector (slave only)			✓
Micro-Fit™ 4-pin connector	Power supply (on 2 pins)		
	1 x digital input / output (on 1 pin) 1 x analogue input (on 1 pin)	1 x digital input (on 1 pin) 1 x digital input (on 1 pin)	2 x digital input / output (on 2 pins)
SMA antenna connector (50 Ω)	1 x cellular	1 x cellular and 1 x GPS (passive and active)	1 x cellular and 1 x GPS (passive and active)
<b>DIMENSIONS</b>			
Size without connectors		62.8 x 60 x 21.8mm	
Weight		90g	
<b>TEMPERATURE RANGE</b>			
Operating		-30°C ~ +70°C	
<b>POWER SUPPLY</b>			
Input voltage		5VDC ~ 32VDC in	

ORDERING INFORMATION	M1002G	M100CDMAPLUS-V	M1003GXT00	M1003GXT02	M1003GXT04
Frequency bands (MHz)	850/900/1800/1900	800/1900	850/1900	900/2100	800/850/2100
<b>REGULATORY</b>					
CE	✓			✓	✓
FCC		✓	✓		
PTCRB			✓		
A-Tick				✓	✓
<b>CARRIER</b>					
AT&T / Rogers Wireless			✓		
Verizon Wireless		✓			
Telstra					✓
YES Optus				✓	
NTT Docomo					✓





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.