


Features

- Small footprint - low profile
- 50% smaller than ZU series
- Surface mount design
- High efficiency synchronous rectification
- High reliability – no electrolytic capacitors
- 1500Vdc input to output isolation



Specifications

INPUT

Input voltage	36-76Vdc
Startup voltage	32-36Vdc
Hysteresis voltage	2Vdc min.

OUTPUT

Output voltage	See Table
Output current	See Table
Output power	See Table
Voltage setpoint accuracy	±1% of rated voltage
Voltage regulation	+5% -3%
Ripple & noise	1.2V–5V: 50mVp-p max. 10–15V: 150mVp-p max.
Over voltage protection	120-140% of rated voltage
Over current protection	Over 103% of rated current
Output low voltage shutdown	Below 90% of rated voltage
Startup time	20-200ms max.

OPERATING

Efficiency	80% – 90%typical
Isolation In/Out	1.5kVdc, 1min IR>50MΩ at 500Vdc

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-40°C to +85°C
Humidity	20 – 95% RH Non-Condensing
Vibration	10Hz-55Hz 49.0m/s ² (5G), x, y, and z axes
Impact	196.1m/s ² (20G) once along x, y and z axes

STANDARDS AND APPROVALS

Safety standards	with EN60950, UL60950, C-UL
CE Marking	Complies with LVD and EMC Directives
C Tick	AS/NZS CISPR11 Group 1 Class A
EMI standards	Complies with EN55022 Class A and EN55022 Class A with additional filter
EMC standard	Complies with EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 and EN61000-4-5 With additional filter and suppression

MECHANICAL

Dimensions / Weight	SFS10: 38.7x5.0x27.2mm (WxHxD) / 12g SFS15: 38.7x5.0x27.2mm (WxHxD) / 12g SFS30: 38.7x8.0x31.2mm (WxHxD) / 20g
---------------------	--

Selection Table


OUTPUT RATING / MODEL NUMBER																		
1.2V		1.5V		1.8V		2V		2.5V		3.3V		5V		10V		12V		15V
1.2V	3.5A	1.5V	3.5A	1.8V	3A	2V	3A	2.5V	3A	3.3V	3A	5V	2A	--		12V	0.9A	15V 0.7A
(4.2W)		(5.25W)		(5.4W)		(6.0W)		(7.5W)		(9.9W)		(10W)		--		(10.8W)		(10.5W)
SFS10481R2		SFS10481R5		SFS10481R8		SFS104802		SFS10482R5		SFS10483R3		SFS104805		--		SFS104812		SFS104815
1.2V	5.2A	1.5V	5.2A	1.8V	4.5A	2V	4.5A	2.5V	4.5A	3.3V	4.5A	5V	3A	--		12V	1.25A	15V 1A
(6.24W)		(7.8W)		(8.1W)		(9.0W)		(11.25W)		(14.85W)		(15.0W)		--		(15.0W)		(15.0W)
SFS15481R2		SFS15481R5		SFS15481R8		SFS154802		SFS15482R5		SFS15483R3		SFS154805		--		SFS154812		SFS154815
1.2V	10.4A	1.5V	10.4A	1.8V	9A	2V	9A	2.5V	9A	3.3V	9A	5V	6A	10V	3A	12V	2.5A	15V 2A
(12.48W)		(15.6W)		(16.2W)		(18.0W)		(22.5W)		(29.7W)		(30.0W)		(30.0W)		(30.0W)		(30.0W)
SFS30481R2		SFS30481R5		SFS30481R8		SFS304802		SFS30482R5		SFS30483R3		SFS304805		SFS304810		SFS304812		SFS304815

SFS Series

10-30 WATTS SINGLE & DUAL OUTPUT DC/DC INDUSTRIAL


Technical Illustration

SFS10




※Dimensions in mm
 ※Tolerance : ±0.5
 ※Weight : 12g or less

SFS15



※Dimensions in mm
 ※Tolerance : ±0.5
 ※Weight : 12g or less

SFS30





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.