


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION  
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
H	-				
C		ECR-13-004288	15MAR2013	RC	AH



FIBER CONNECTIVITY	
ODVA	SC CONN.
A	A
B	B

PART NUMBER	"L" (METER)		MAXIMUM $\Delta_1$ ATTENUATION (dB)
	MIN	MAX	
1-1920985-0	9.85	10.15	-
2-1920985-0	19.80	20.20	0.55
5-1920985-0	45.50	50.50	0.6
8-1920985-0	79.20	80.80	0.64
8-1920985-1	118.8	121.2	0.7
8-1920985-2	297.0	303.0	1.0
9-1920985-9	99.00	101.00	0.65

- NOTES:**
- 1 MAXIMUM CONNECTOR ATTENUATION IS 0.5 dB PLUS CABLE ATTENUATION OF 1.5 dB/km AT 1300 nm, 155 mbps (SEE TABLE)
  - 2 FILLED OUT TEST RESULT SHEET SUPPLIED WITH EACH INDIVIDUALLY PACKED ASSEMBLY
  - 3 INFORMATION ON LABEL SEE DETAIL:
    - BARCODE
    - UNIQUE SERIAL NUMBER
    - ASSEMBLY LENGTH
    - TE CONNECTIVITY PART NUMBER
    - TE CONNECTIVITY ORDER NUMBER
  - 4 CABLE INFORMATION:
    - FIBER CORE DIAMETER: 62.5/125  $\mu$ m
    - OUTER JACKET DIAMETER: 5.5 mm
    - OUTER JACKET COLOUR: BLACK
    - OUTER JACKET MATERIAL: FLAME RETARDANT TPU
  - 5 ENVIRONMENTAL PERFORMANCE -40°C TO +85°C
  - 6 IP67 RATED
  - 7 CABLE, EXTRANAL PLUG COMPONENTS AND CAP ARE UV STABLE
  - 8 CLIP DELIVERED SEPARATE IN THE BAG WITH THE ASSEMBLY

**LABEL DETAIL:** 3



Qty	Description	Item
1	SC DUPLEX CLIP	10
1	FOAC ODVA WARNING LABEL WITH CE-MARKING	9
1	FOAC INFORMATION LABEL	8
1	LABEL "B"	7
1	LABEL "A"	6
2	SC CONNECTOR ASSEMBLY, MULTI MODE, BEIGE	5
2	FOAC PROTECTIVE TUBING, BLACK	4
1	FOAC HEAT SHRINK TUBING, BLACK	3
1	PLUG SUBASSY, LC ODVA INDUSTRIAL CONNECTOR, WITH CAP	2
L	FOCAB 5.5 mm 2FOLD, MULTI MODE 62.5/125, BLACK	1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN R. COOLEN 03SEP2008		
CHK A. HENGELMOLEN 03AUG2010		
APVD A. HENGELMOLEN 03AUG2010		
PRODUCT SPEC		
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	NAME
0 PLC ± -	1 PLC ± -	FIBER OPTIC LEAD 5.5 mm
2 PLC ± -	2 PLC ± -	LC/DPX WITH ODVA ADAPTER - SC/DPX
3 PLC ± -	3 PLC ± -	MULTI MODE 62.5/125
4 PLC ± -	4 PLC ± -	SIZE
ANGLES ± -	FINISH	CAGE CODE
MATERIAL	WEIGHT	DRAWING NO
		A2 00779
		RESTRICTED TO
		C=1920985
		SCALE NTS
		SHEET 1 of 1
		REV C



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.