

1/4" x 1-1/4" Fuses AGC Series, Fast Acting, Glass Tube

Description

- Fast-acting, glass tube
- Optional axial leads available
- 1/4 x 1-1/4 (6.3mm x 32mm) physical size
- Glass tube, nickel-plated brass endcap construction
- UL Listed product meets standard 248-14

ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
% of Amp Rating	Opening Time
100%	None
135%	60 Minutes Maximum
200%	120 Seconds Maximum

Agency Information


- UL Listed Card: AGC 1/500-10
- UL Recognition Card: AGC 11-45
- CSA Component Acceptance Card (Class No. 1422 30)
- CSA Certification Card (Class No. 1422 01)

Environmental Data

- Shock: 1/100A thru 3/4A – MIL-STD-202, Method 213, Test Condition I; 1A thru 30A – MIL-STD-202, Method 207, (HI Shock)
- Vibration: 1/100A thru 30A – MIL-STD-202, Method 204, Test Condition A (Except 5g, 500HZ)


Ordering

- Specify packaging, product, and option code



Dimensions (mm/in)

Drawing Not to Scale



SPECIFICATIONS							
Product Code	Voltage Rating AC	AC Interrupting Rating			Typical DC Cold Resistance** (ohms)	Typical Melting I ² t† AC	Typical Voltage Drop‡
		250V	125V	32V			
AGC-1/20	250V	35A	10000A	-	4.500	0.00773	0.67
AGC-1/16	250V	35A	10000A	-	29.000	0.000181	10.41
AGC-1/10	250V	35A	10000A	-	12.565	0.000787	6.00
AGC-1/8	250V	35A	10000A	-	6.800	0.00131	4.67
AGC-3/16	250V	35A	10000A	-	4.900	0.00637	4.12
AGC-2/10	250V	35A	10000A	-	3.360	0.00435	4.51
AGC-1/4	250V	35A	10000A	-	2.300	0.0148	0.89
AGC-3/10	250V	35A	10000A	-	1.670	0.0208	2.88
AGC-3/8	250V	35A	10000A	-	1.203	0.0321	4.59
AGC-1/2	250V	35A	10000A	-	0.615	0.269	0.59
AGC-3/4	250V	35A	10000A	-	0.312	0.815	0.37
AGC-1	250V	35A	10000A	-	0.190	1.615	0.31
AGC-1-1/4	250V	100A	10000A	-	0.145	0.018	0.35
AGC-1-1/2	250V	100A	10000A	-	0.115	0.0149	0.27
AGC-2	250V	100A	10000A	-	0.078	0.00509	0.28
AGC-2-1/4	250V	100A	10000A	-	0.067	0.00588	0.26
AGC-2-1/2	250V	100A	10000A	-	0.057	0.00879	0.31
AGC-3	250V	100A	10000A	-	0.045	0.0167	0.25
AGC-4	250V	200A	10000A	-	0.030	0.0305	0.22
AGC-5	250V	200A	10000A	-	0.024	0.045	0.23
AGC-6	250V	200A	10000A	-	0.020	0.071	0.23
AGC-7	250V	200A	10000A	-	0.017	0.105	0.23
AGC-7-1/2	250V	200A	10000A	-	0.0146	-	-
AGC-8	250V	200A	10000A	-	0.014	0.152	0.19
AGC-9	250V	200A	10000A	-	0.012	0.21	0.18
AGC-10	250V	200A	10000A	-	0.008	0.492	0.20
AGC-12	32V	-	-	1000A	0.0070	-	-
AGC-14	32V	-	-	1000A	0.0062	-	-
AGC-15	32V	-	-	1000A	0.006	0.566	0.14
AGC-20	32V	-	-	1000A	0.004	1.438	0.12
AGC-25	32V	-	-	1000A	0.003	2.109	0.11
AGC-30	32V	-	-	1000A	0.002	3.807	0.12
AGC-35	32V	-	-	70A	0.0014	-	-
AGC-40	32V	-	-	80A	0.0019	-	-

** DC Cold Resistance (Measured at ≤10% of rated current)



† Typical Melting I²t (A²Sec) (I²t was measured at listed interrupting rating and rated voltage.)

‡ Typical Voltage Drop (Voltage drop was measured at 25°C ambient temperature at rated current)

1/4" x 1-1/4" Fuses

AGC Series, Fast Acting, Glass Tube

TIME CURRENT CURVE



PACKAGING CODE	
Packaging Code	Description
BK	100 pieces of fuses packed into a cardboard carton with flaps folded
BK1	1,000 pieces of fuses packed into a cardboard carton with flaps folded
BK8	8,000 pieces of fuses packed into a cardboard carton with flaps folded

OPTION CODE	
Option Code	Description
B	Board Washable - Hermetically sealed to withstand aqueous cleaning
V	Axial leads - copper tinned wire with nickel plated brass overcaps
-R	RoHS compliant version

North America

Cooper Electronic Technologies
1225 Broken Sound Parkway NW
Suite F
Boca Raton, FL 33487-3533
Tel: 1-561-998-4100
Fax: 1-561-241-6640
Toll Free: 1-888-414-2645

Cooper Bussmann
P.O. Box 14460
St. Louis, MO 63178-4460
Tel: 1-636-394-2877
Fax: 1-800-544-2570

Europe

Cooper Electronic Technologies
Cooper (UK) Limited
Burton-on-the-Wolds
Leicestershire • LE12 5TH UK
Tel: +44 (0) 1509 882 737
Fax: +44 (0) 1509 882 786

Cooper Electronic Technologies
Avda. Santa Eulalia, 290
08223
Terrassa, (Barcelona), Spain
Tel: +34 937 362 812
+34 937 362 813
Fax: +34 937 362 719

Asia Pacific

Cooper Electronic Technologies
1 Jalan Kilang Timor
#06-01 Pacific Tech Centre
Singapore 159303
Tel: +65 278 6151
Fax: +65 270 4160



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.