




Female Disconnect, Nylon Fully Insulated – Funnel Entry

Type DNF-FIB

- Disconnect can be inserted and removed from the male tab without the use of tools for lower installed cost
- Fully insulated design provides protection from electrical shorts
- Internal wire stop assures proper length of insertion into terminal barrel, providing a higher quality connection
- UL Flammability UL 94V-2/HB, maximum insulation temperature 221°F (105°C)
- UL and CSA rated up to 600 V per UL 310



Part Number	Wire Range	Color Code	Max. Ins. (In.)	Figure Dimensions (In.)			Tab Size (In.)	Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty.**	Std. Ctn. Qty.
				L	W	H				
DNF18-110FIB-C	22 – 18 AWG	Red	0.120	0.71	0.19	0.16	0.110 x 0.032	CT-100A, CT-600-A, CT-1525‡, CT-2500‡	100	1000
DNF18-111FIB-C			0.120	0.71	0.19	0.16	0.110 x 0.020		100	1000
DNF18-187FIB-C			0.136	0.78	0.29	0.16	0.187 x 0.032		100	1000
DNF18-188FIB-C			0.136	0.78	0.29	0.16	0.187 x 0.020		100	1000
DNF18-205FIB-L			0.136	0.78	0.31	0.22	0.205/0.187 x 0.032		50	250
DNF18-206FIB-L			0.136	0.78	0.31	0.22	0.205/0.187 x 0.020		50	250
DNF18-250FIB-C			0.136	0.84	0.35	0.22	0.250 x 0.032		100	1000
DNF14-187FIB-C	16 – 14 AWG	Blue	0.160	0.78	0.29	0.18	0.187 x 0.032	CT-100A, CT-600-A, CT-1525‡, CT-2500‡	100	1000
DNF14-188FIB-C			0.160	0.78	0.29	0.18	0.187 x 0.020		100	1000
DNF14-205FIB-C			0.160	0.78	0.31	0.22	0.205/0.187 x 0.032		100	1000
DNF14-206FIB-C			0.160	0.78	0.31	0.22	0.205/0.187 x 0.020		100	1000
DNF14-250FIB-C			0.160	0.84	0.35	0.22	0.250 x 0.032		100	1000
DNF10-250FIB-L	12 – 10 AWG	Yellow	0.220	0.96	0.35	0.23	0.250 x 0.032	CT-1525‡, CT-2500‡	50	500

Female Disconnect Nylon Insulated – Expanded Entry

DNF18205FIBX-L	22 – 18 AWG	Red	0.210	0.87	0.31	0.22	0.205/0.187 x 0.032	CT-100A	50	250
DNF18206FIBX-L			0.210	0.87	0.31	0.22	0.205/0.187 x 0.020		50	250
DNF18250FIBX-L			0.210	0.93	0.35	0.22	0.250 x 0.032		50	250
DNF14206FIBX-L	16 – 14 AWG	Blue	0.240	0.87	0.31	0.22	0.205/0.187 x 0.020	CT-100A	50	250
DNF14250FIBX-L			0.240	0.93	0.35	0.22	0.250 x 0.032		50	250

**Bulk packaging may be available, contact Panduit Customer Service for additional information.


‡UL and CSA approved tooling/product combinations. For crimping tool information, see pages D1.83, D1.84, D1.86 and D1.88.



Female Disconnect, Nylon Fully Insulated – Funnel Entry, Metal Collar

Type DNF-FI

- Disconnect can be inserted and removed from the male tab without the use of tools for lower installed cost
- Fully insulated design provides protection from electrical shorts
- Internal wire stop assures proper length of insertion into terminal barrel, providing a higher quality connection
- Barrel design with larger outside diameter for use with more common hand tools
- UL Flammability UL 94V-2/HB, maximum insulation temperature 221°F (105°C)
- UL and CSA rated up to 600 V per UL 310



Part Number	Wire Range	Color Code	Max. Ins. (In.)	Figure Dimensions (In.)			Tab Size (In.)	Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty.**	Std. Ctn. Qty.
				L	W	H				
DNF18-250FI-L	22 – 18 AWG	Red	0.140	0.94	0.36	0.21	0.250 x 0.032	CT-100A, CT-600-A, CT-1550, CT-1551, CT-2500	50	250
DNF14-250FI-L	16 – 14 AWG	Blue	0.160	0.94	0.36	0.24	0.250 x 0.032	CT-100A‡, CT-600-A‡, CT-1550‡, CT-1551‡, CT-2500‡	50	250
DNF10-250FI-L	12 – 10 AWG	Yellow	0.220	0.95	0.36	0.27	0.250 x 0.032	CT-100A‡, CT-600-A‡, CT-1550‡, CT-1551‡, CT-2500‡	50	500

**Bulk packaging may be available, contact Panduit Customer Service for additional information.

‡UL and CSA approved tooling/product combination. For crimping tool information, see pages D1.83, D1.84, D1.86 and D1.88.

A.
System
Overview

B1.
Cable Ties

B2.
Cable
Accessories

B3.
Stainless
Steel Ties

C1.
Wiring
Duct

C2.
Surface
Raceway

C3.
Abrasion
Protection

C4.
Cable
Management

D1.
Terminals

D2.
Power
Connectors

D3.
Grounding
Connectors

E1.
Labeling
Systems

E2.
Labels

E3.
Pre-Printed
& Write-On
Markers

E4.
Permanent
Identification

E5.
Lockout/
Tagout
& Safety
Solutions

F.
Index



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.