



# CAPTIVE PANEL SCREWS


MATERIAL: Stainless Steel per ASTM-A581/A-582



CAT. NO.	THREAD	S.D. ± .005 (.13)	S.L. ± .010 (.25)	W + .015 (+.38) -.000
8700	4-40	.078 (2.0)	.375 (9.5)	.036 (.091)
8701	4-40	.078 (2.0)	.500 (12.7)	.036 (.091)
8702	4-40	.078 (2.0)	.625 (15.9)	.036 (.091)
8703	6-32	.095 (2.41)	.375 (9.5)	.045 (1.14)
8704	6-32	.095 (2.41)	.500 (12.7)	.045 (1.14)
8705	6-32	.095 (2.41)	.625 (15.9)	.045 (1.14)



CAT. NO.	THREAD	T.L. ± .015 (.38)	S.D. ± .005 (.13)	S.L. ± .010 (.25)	P.D. +0.00, -.016 (-.40)	P.L. ± .015 (.38)
8706	4-40	.125 (3.2)	.078 (2.0)	.171 (4.3)	.078 (2.0)	.078 (2.0)
8707	4-40	.125 (3.2)	.078 (2.0)	.296 (7.5)	.078 (2.0)	.078 (2.0)
8708	4-40	.125 (3.2)	.078 (2.0)	.421 (10.7)	.078 (2.0)	.078 (2.0)
8709	6-32	.218 (5.5)	.095 (2.41)	.187 (4.7)	.095 (2.41)	.093 (2.36)
8710	6-32	.218 (5.5)	.095 (2.41)	.312 (7.9)	.095 (2.41)	.093 (2.36)
8711	6-32	.218 (5.5)	.095 (2.41)	.437 (11.1)	.095 (2.41)	.093 (2.36)

## 4-40





CAT. NO.	LENGTH
2413	.469 (11.9)
2414	.531 (13.4)

## 6-32



CAT. NO.	LENGTH
2415	.531 (13.5)
2416	.593 (15.1)
2417	.656 (16.7)



## 8-32



CAT. NO.	LENGTH
2418	.656 (16.7)
2419	.718 (18.2)
2420	.781 (19.8)

# THUMB SCREWS


## STAINLESS



MATERIAL: Stainless Steel

CAT. NO.	LENGTH	THREAD	DIA
2400	.312 (7.9)	4-40	.312 (7.9)
2401	.375 (9.5)		
2402	.437 (11.1)		
2403	.500 (12.7)		
2404	.312 (7.9)	6-32	.312 (7.9)
2405	.375 (9.5)		
2406	.437 (11.1)		
2407	.500 (12.7)		
2408	.375 (9.5)	8-32	.375 (9.5)
2409	.437 (11.1)		
2410	.500 (12.7)		



## BRASS



MATERIAL: Brass, Nickel Plate

CAT. NO.	THREAD
1708	6-32
1709	8-32
1710	10-32

## NYLON



MATERIAL: Nylon 6/6, UL Rated 94V-2

CAT. NO.	LENGTH	THREAD	DIA.	H	A
2500	.250 (6.4)	4-40	.300 (7.6)	.280 (7.1)	.125 (3.2)
2501	.375 (9.5)				
2502	.500 (12.7)				
2503	.250 (6.4)	6-32	.360 (9.1)	.275 (7.0)	.125 (3.2)
2504	.375 (9.5)				
2505	.500 (12.7)				
2506	.250 (6.4)	8-32	.425 (10.8)	.305 (7.7)	.140 (3.6)
2507	.375 (9.5)				
2508	.500 (12.7)				



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.