



Main

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Range of product | Harmony XPE |
| Product or component type | Foot switch |
| Material | Metal |
| Foot switch type | Single foot switch |
| Device short name | XPEM |
| Trigger mechanism | Without trigger mechanism |
| Contact operation | 1 step |
| Contacts type and composition | 2 NC + NO |
| Color | Blue |

Complementary

| | |
|--|--|
| Positive opening | With conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix K |
| Connections - terminals | Screw clamp terminal : $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ with or without cable end Screw clamp terminal : $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ with or without cable end |
| Cable entry | 2 entries tapped for Pg 16 cable gland |
| Mechanical durability | 15000000 cycles |
| [Ie] rated operational current | 3 A, 240 V, AC-15, A300 0.27 A, 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A |
| [Ui] rated insulation voltage | 500 V, degree of pollution: 3 conforming to EN/IEC 60947-1 500 V, degree of pollution: 3 conforming to NF C 20-040 group C 500 V, degree of pollution: 3 conforming to VDE 0110 group C 300 V conforming to UL 508 300 V conforming to CSA C22.2 No 14 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 6 kV conforming to EN/IEC 60947-1 |
| Resistance across terminals | $\leq 25 \text{ MOhm}$ conforming to IEC 60255-7 category 3 $\leq 25 \text{ MOhm}$ conforming to NF C 93-050 method A |
| Short-circuit protection | 10 A by cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1 10 A by cartridge fuse type gG conforming to VDE 0660-200 |
| Rated operational power in W | 10 W DC-13, operating rate: 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 24 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 4 W DC-13, operating rate: 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 120 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 7 W DC-13, operating rate: 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 48 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C |
| Product weight | 2.65 lb(US) (1.2 kg) |

Environment

| | |
|---------------------------------------|---|
| standards | EN/IEC 60947-5-1 VDE 0660-200 |
| product certifications | CSA FIMKO |
| protective treatment | TC |
| ambient air temperature for operation | -13...158 °F (-25...70 °C) |
| ambient air temperature for storage | -40...158 °F (-40...70 °C) |
| vibration resistance | 15 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| shock resistance | 150 gn conforming to NF E 09-031 20 gn conforming to IEC 60068-2-27 |
| overvoltage category | Class I conforming to EN/IEC 61140 Class I conforming to NF C 20-030 |
| IP degree of protection | IP66 conforming to IEC 60529 |

Offer Sustainability

WARNING: This product can expose you to chemicals including:

WARNING: This product can expose you to chemicals including:

Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

For more information go to www.p65warnings.ca.gov


For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Electrical Durability of Contacts

AC-15 Utilization Category

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Inductive circuit:



X Current in A

Y Millions of operating cycles

DC-13 Utilization Category

Refer to the product characteristic "Operational power in W".



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.