


PC TEST JACKS

VERTICAL




CAT. NO.	COLOR
6036	WHITE
6037	RED
6038	BLACK
6039	YELLOW
6040	GREEN
6041	BLUE

MATERIAL:

Body: Nylon per ASTM D4066
Contact: Brass, Silver Plate

SNAP-FIT VERTICAL




CAT. NO.	COLOR
6042	WHITE
6043	RED
6044	BLACK
6045	YELLOW
6046	GREEN
6047	BLUE

MATERIAL:

Body: Nylon per ASTM D4066
Contact: Beryllium Copper, Silver Plate
Mounting: Snap-fits into .052 (1.32) hole

LOW PROFILE HORIZONTAL




GOLD PLATE CAT. NO.	COLOR	SILVER PLATE CAT. NO.
6060	WHITE	6066
6061	RED	6067
6062	BLACK	6068
6063	YELLOW	6069
6064	GREEN	6070
6065	BLUE	6071

MATERIAL:

Body: Nylon per ASTM D4066
Contact: Beryllium Copper, Gold or Silver Plate

UNIVERSAL HORIZONTAL




CAT. NO.	COLOR
6054	WHITE
6055	RED
6056	BLACK
6057	YELLOW
6058	GREEN
6059	BLUE

MATERIAL:

Body: Nylon per ASTM D4066
Contact: Beryllium Copper, Silver Plate

MINIATURE HORIZONTAL



CAT. NO.	COLOR
6048	WHITE
6049	RED
6050	BLACK
6051	YELLOW
6052	GREEN
6053	BLUE

MATERIAL:

Body: Nylon per ASTM D4066
Contact: Beryllium Copper, Silver Plate

HIGH TEMPERATURE PTFE INSULATED TEST POINT JACKS

SPECIFICATIONS

Terminal Jack: Beryllium Copper (QQ-C-533)

*Brass ASTM B16


Plating: Gold per MIL-G-45204, Type II

Operating Temperature: -60 (-50) to + 500

Bushing:

White PTFE **RoHS** (RoHS Compliant)

Red or Black PTFE **RoHS** (Non-RoHS Compliant)



Mounting Detail



FIG. 3




FIG. 4





FIG. 5



RoHS	NON-ROHS		FIG.	A	B	C	D	E	R	Probe Dia. ± .001 (.03)	Probe Length
White	Red	Black									
CAT NO.	CAT NO.	CAT NO.									
11001	11001-R	11001-B	3	.142 (3.6)	.120 (3.0)	.244 (6.2)	.046 (1.2)	.120 (3.0)	.060 (1.5)	.040 (1.0)	.205 (5.2)
11002	11002-R	11002-B	3	.142 (3.6)	.120 (3.0)	.283 (7.2)	.046 (1.2)	.120 (3.0)	.060 (1.5)	.040 (1.0)	.245 (6.2)
11003	11003-R	11003-B	3	.172 (4.4)	.140 (3.6)	.142 (3.6)	.050 (1.3)	.060 (1.5)	.080 (2.0)	.040 (1.0)	.125 (3.2)
11004	11004-R	11004-B	3	.172 (4.4)	.148 (3.8)	.179 (4.5)	.046 (1.2)	.120 (3.0)	.060 (1.5)	.040 (1.0)	.140 (3.6)
11005	11005-R	11005-B	3	.218 (5.5)	.185 (4.7)	.301 (7.6)	.050 (1.3)	.105 (2.7)	.125 (3.2)	.080 (2.0)	.315 (8.0)
11006	11006-R	11006-B	3	.218 (5.5)	.185 (4.7)	.271 (6.9)	.046 (1.2)	.120 (3.0)	.074 (1.9)	.080 (2.0)	.195 (4.9)
11007	11007-R	11007-B	3	.218 (5.5)	.185 (4.7)	.271 (6.9)	.046 (1.2)	.120 (3.0)	.074 (1.9)	.090 (2.3)	.195 (4.9)
11008	11008-R	11008-B	3	.218 (5.5)	.185 (4.7)	.301 (7.6)	.046 (1.2)	.120 (3.0)	.074 (1.9)	.080 (2.0)	.225 (5.7)
11009	11009-R	11009-B	3	.218 (5.5)	.185 (4.7)	.400 (10.2)	.050 (1.3)	.187 (4.8)	.074 (1.9)	.080 (2.0)	.280 (7.1)
11010	11010-R	11010-B	3	.218 (5.5)	.185 (4.7)	.271 (6.9)	.046 (1.2)	.136 (3.5)	.074 (1.9)	.080 (2.0)	.340 (8.6)
11011	11011-R	11011-B	4	.218 (5.5)	-	.430 (10.9)	-	.150 (3.8)	.050 (1.3)	.080 (2.0)	.200 (5.1)
11012*	11012-R*	11012-B*	4	.218 (5.5)	-	.500 (12.7)	-	.150 (3.8)	.050 (1.3)	.080 (2.0)	.280 (7.1)
11013	11013-R	11013-B	5	.218 (5.5)	.187 (4.8)	.689 (17.5)	.500 (12.7)	.125 (3.2)	.050 (1.3)	.080 (2.0)	.500 (12.7)
11014	11014-R	11014-B	5	.218 (5.5)	.187 (4.8)	.378 (9.6)	.400 (10.2)	.125 (3.2)	.050 (1.3)	.080 (2.0)	.250 (6.4)
11015	11015-R	11015-B	5	.218 (5.5)	.187 (4.8)	.378 (9.6)	.400 (10.2)	.187 (4.7)	.035 (.89)	.080 (2.0)	.250 (6.4)
11016	11016-R	11016-B	5	.218 (5.5)	.187 (4.8)	.378 (9.6)	.500 (12.7)	.125 (3.2)	.050 (1.3)	.080 (2.0)	.250 (6.4)

* Terminal Material: Brass ASTM B16



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.