

Series ————— **D xx S 24B 6 xx 22 LF**

Number of contacts
09 , 15 , 25 , 37

Contacts
S : Socket

Plating
6 : 500 Mating / Unmating Mini

Packaging specification
Tape and Reel For connector with cap

See Note RoHS

Termination

Code	Type	Foot Print/Pitch	Length of termination	PCB thickness
24B	Straight version	6 / 2.84mm	2.90	2.4

NOTE RoHS INFORMATION

- The "LF" product meet european union Directives and other country regulations asdescribed in GS-22-008.
- The housing will whistand exposure to 260^o peak temperature for 30 seconds in a convection , infra-red or vapor reflow oven. See application notes/procedures if are available.
- Termination plating spec:1.27μ Nickel mini,2.5 to 7.5μ Sn(pure mate)
- Shell plating : Nickel bright
- Accessories : Sn pure bright
- Packaging spec ; See GS-14-920

Mounting Options

RL	Insert M3
RV	Female Screw UNC 4-40
RX	Insert UNC 4-40


Product Specification

see : GS-12-372


Packaging Specification

See GS-14-1052




rev	ecn no	dr	YY/MM/DD
I	CREATED	HLE	22/08/06
A	LS06-0223	PCR	2006/12/21
B	LS08-0112	HLE	2008-04-21
C	LS08-0116	HLE	2008-04-24
D	110-0197	NG	2010-10-14
-	-	-	-
-	-	-	-

www.fciconnect.com			surface - 		tolerance std ISO 1302 ISO 406 ISO 1101		projection 	mm 
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED								
Dr	P.CRON	22/08/06	ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.3	size A3	Scale 2:1
Eng	H.LEGALLIC	22/08/06			0.XX	±0.1		
Chr	NIRMAL G	2010-10-14			0.XXX	±0.05		
Appr	SUDHIR V	2010-10-14	0°	±2°	Product family		ECN	110-0197
			- Spec ref				-	
			title SUB DELTA D PIP FEMALE H=2.9 straight for tape and reel packaging			dwg no C01-8646-0888		Rev. D
			catalog no SEE TABLE			CUSTOMER		sheet 1 of 2


With CAP





AREA VACUUM NOZZLE



Without CAP



SECTION C-C



PCB Card Drilling dimensions and Pads recommended
(after plating - Thickness : 240 mm)

2.76 For shell 25 , 37

2.74 For Shell 9-15

1.38

1.37

All Holes

⌀0.13

Ø1±0.1

PadsØ1.65

PadsØ5.80

Ø3.10 ±0.10

G


F

B


TRUE POSITIONING : ⌀0.36

DETAIL A
SCALE 10:1


Accessories details



TYPE RX / RL



TYPE RV



SHELL	P/N LEAD FREE	A ±0.38	B ±0.10	C ±0.10	D +0.25 0	F	G
09	D09S04B6xx22LF	30.81	24.99	16.96	16.21	10.96	8.22
15	D15S04B6xx22LF	39.14	33.32	25.18	24.54	19.18	16.44
25	D25S04B6xx22LF	53.03	47.04	39.12	38.25	33.12	30.36
37	D37S04B6xx22LF	69.32	63.50	55.68	54.71	49.68	46.92

www.fciconnect.com			surface - ✓ ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection ⊕	mm
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				size A2	Scale 1:1
Dr	P. CRON	22/08/06	ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.3	ECN	110-0197
Eng	H. LEGALLIC	22/08/06			0.XX	±0.1		
Chr	NIRMAL G	2010-10-14	0° ±2°		0.XXX	±0.05		
Appr	SUDHIR V	2010-10-14	Product family			-	Spec ref	-
FCJ		title SUB DELTA D PIP FEMALE H=2.54 straight for tape and reel packaging			dwg no C01-8646-0888		Rev. D	
catalog no			SEE TABLE			CUSTOMER		sheet 2 of 2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.