

Temperature Probes

Use with thermocouple thermometers and multimeters with Type K and Type J functions

Bead Wire Type K and J Temperature Probes

- **TP870**Bead wire; 39" (1m) cable; subminiature Type K connector; (-40 to 482°F/-40 to 250°C);
- **872502**.....Bead Wire; 39" (1m) cable; subminiature Type J connector; Range (-40 to 392°F/-40 to 200°C)
- **TP873**Bead wire; 36" (.91m) cable; subminiature Type K with banana connector; Range (-22 to 572°F/-30 to 300°C)
- **TP873-5M**.....Bead wire; 16.4ft (5m) cable; subminiature Type K with banana connector; Range (-22 to 572°F/-30 to 300°C)
- **TP875**High temperature bead wire probe; 39" (1m) cable; subminiature Type K with banana connector; Range (-58 to 1000°F/-58 to 538°C)



TP870



872502



TP873



TP875



TP882



871515



881605



801515



881602



881603

Type K and J Temperature Probes

Penetration

- **TP882** 5.9" (150mm) High Temperature Penetration Probe; Stainless steel 304; 72" (183cm) cable; probe diameter 0.13" (3.3mm); Type K, Range (-40 to 1000°F/-40 to 538°C)

General Purpose

- **871515**.... 4" (100mm) General Purpose Probe; 39" (1m) cable; probe diameter 0.126" (3.2mm);Type K, Range (-40 to 1292°F/-40 to 700°C)
- **881605**.... 5.9" (150mm) General Purpose Probe; Stainless steel 316; 78.7" (200cm) coiled cable; probe diameter 0.126" (3.2mm);Type K, Range (-40 to 1472°F/-40 to 800°C)
- **801515**.... 4" (150mm) General Purpose Probe; 44"(112cm) cable; diameter 0.126" (3.2mm); Type J, Range (-40 to 842°F/-40 to 450°C)

Immersion

- **881603**.... 5.9" (150mm) Immersion Probe; Stainless steel 316; 78.7" (200cm) coiled cable; diameter 0.126" (3.2mm); Type K, Range (-40 to 1472°F/-40 to 800°C)

Surface

- **881602**.... 5.7" (144.7mm) Surface Probe; Stainless steel 304; 78.7" (200cm) coiled cable; diameter 0.314" (8mm); Type K, Range(-40 to 932°F/-40 to 500°C)
- **881616**.... Magnetized Type K Surface Probe with subminiature connector; 6' teflon cable with strain relief, 1" x 0.75" surface area; Range -40°F to 482°F (-40°C to 250°C); Includes replacement temperature element



881616



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.