


CONTROL DRAWING

minibend CTR-XX



NOTES:

- DESCRIPTION:
CABLE ASSEMBLY, SMA PLUG TO SMA PLUG,
RUGGEDIZED AND SUITABLE FOR COMPLEX,
CONGESTED INSTALLATIONS.
WHEN INSTALLED AND BEND AT THE MINIMUM
BEND RADIUS, CABLE ASSEMBLY WILL TOLERATE
MULTIPLE $\pm 90^\circ$ ROTATIONS AT THE CABLE
CONNECTOR JUNCTION.
- CABLE,
COAXIAL CABLE HUBER+SUHNER Astrolab P/N 32381E
MEETS OR EXCEEDS MIL-DTL-17
SEE HUBER+SUHNER Astrolab CONTROL DRAWING
FOR MATERIALS AND FINISHES.
- CONNECTOR -A-, SMA PLUG:
HUBER+SUHNER Astrolab P/N 29094CR-32381
INTERFACE DIMENSIONS IAW MIL-STD-348.
SEE HUBER+SUHNER Astrolab CONTROL DRAWING
FOR MATERIALS AND FINISHES.
- CONNECTOR -B-, SMA PLUG:
SAME AS CONNECTOR -A-.
- MARKING:
LOOSE FITTING WHITE SLEEVING CAPTIVATED
ON THE CABLE ASSEMBLY.
MARKING INCLUDES THE HUBER+SUHNER Astrolab
PART NUMBER, CAGE CODE AND THE DATE
CODE FOR DATE OF MANUFACTURE.

NOTES CONTINUED:

OTHER MARKING AS DEFINED BY CUSTOMER.
NO MARKING ON CABLE ASSEMBLIES SHORTER
THAN 3.00 [76.2].
MARKING ON PACKAGING ONLY.

- ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
IMPEDANCE,
50.0 Ohms NOMINAL.
FREQUENCY, INSERTION LOSS AND VSWR,
SEE CHART.
- MECHANICAL:
OPERATING TEMPERATURE RANGE,
 -55°C TO $+125^\circ\text{C}$.
MECHANICAL PERFORMANCE,
PULL STRENGTH TO 25.0 LBS. [111.2 N].
- ATTENUATION FORMULAS,
8A. CALCULATE AT 18.0 GHz
(dB) = 1.20 dB/FT. X L(ft.) + .25 dB
8B. CALCULATE AT 26.5 GHz
(dB) = 1.45 dB/FT. X L(ft.) + .31 dB.
- PHASE STABILITY VS TEMPERATURE,
(PPM) = 300 MAX., -55°C TO 125°C .

HUBER+SUHNER Astrolab PART NUMBER	DIMENSION "L"	18.0 GHz		26.5 GHz	
		VSWR	I.L. dB	VSWR	I.L. dB
minibend CTR-2.5	2.50 [63.5]	1.15:1	0.50	1.30:1	0.61
minibend CTR-3	3.00 [76.2]	1.15:1	0.55	1.30:1	0.67
minibend CTR-3.5	3.50 [88.9]	1.15:1	0.60	1.30:1	0.73
minibend CTR-4	4.00 [101.6]	1.15:1	0.65	1.30:1	0.79
minibend CTR-4.5	4.50 [114.3]	1.15:1	0.70	1.30:1	0.85
minibend CTR-5	5.00 [127.0]	1.15:1	0.75	1.30:1	0.91
minibend CTR-5.5	5.50 [139.7]	1.15:1	0.80	1.30:1	0.97
minibend CTR-6	6.00 [152.4]	1.15:1	0.85	1.30:1	1.04
minibend CTR-6.5	6.50 [165.1]	1.15:1	0.90	1.30:1	1.10
minibend CTR-7	7.00 [177.8]	1.15:1	0.95	1.30:1	1.16
minibend CTR-8	8.00 [203.2]	1.15:1	1.05	1.30:1	1.28
minibend CTR-9	9.00 [228.6]	1.15:1	1.15	1.30:1	1.40
minibend CTR-10	10.00 [254.0]	1.15:1	1.24	1.30:1	1.52
minibend CTR-11	11.00 [279.4]	1.15:1	1.34	1.30:1	1.64
minibend CTR-12	12.00 [304.8]	1.15:1	1.42	1.30:1	1.76
minibend CTR-13	13.00 [330.2]	1.15:1	1.53	1.30:1	1.88
minibend CTR-14	14.00 [355.6]	1.15:1	1.62	1.30:1	2.00
minibend CTR-15	15.00 [381.0]	1.15:1	1.73	1.30:1	2.12
minibend CTR-16	16.00 [406.4]	1.15:1	1.82	1.30:1	2.24
minibend CTR-17	17.00 [431.8]	1.15:1	1.95	1.30:1	2.36
minibend CTR-18	18.00 [457.2]	1.15:1	2.05	1.30:1	2.49
minibend CTR-19	19.00 [482.6]	1.15:1	2.15	1.30:1	2.61
minibend CTR-20	20.00 [508.0]	1.15:1	2.25	1.30:1	2.73
minibend CTR-		1.15:1		1.30:1	

SEE NOTE 8

ROHS 5/6 COMPLIANT

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
CONCENTRICITY .004 T.I.R.
CORNERS AND FILLETS .005
MAX. RADIUS OR CHAMFER.
SURFACE FINISH 63 RMS
MICROINCHES OR BETTER.

FRACTIONS	$\pm 1/16$
X	$\pm .030$
XX	$\pm .015$
XXX	$\pm .005$
ANGLES	$\pm 1^\circ$
DO NOT SCALE DRAWING	

NAME		DATE	 HUBER+SUHNER Astrolab	
PREP.	EB	02/19/15		
ELEC.	RF	02/27/15		
MECH.	GSG	02/27/15		
Q.C.				
TITLE			THIS DRAWING CONTAINS PATENTABLE AND PROPRIETARY INFORMATION. THE DESIGN CANNOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF HUBER + SUHNER ASTROLAB.	
CABLE ASSEMBLY, SMA PLUG TO SMA PLUG, RUGGEDIZED				
THDS. TO BE IN ACCORD WITH U.S. DEPT. OF COMM. SCREW THD. STDs. FOR FEDERAL SERVICES 1950 SUPL. TO HANDBOOK H 28.	SCALE 1:1	CODE IDENT. 16301	DWG NO. minibend CTR-XX	REV C

C	NOTE 9: TEMPERATURE RANGE WAS -40°C TO 85°C	06/11/15	GS	
REV.	DESCRIPTION	DATE	BY	APPROVED



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.