



ECS-H2 (2.5V) and ECS-H3 (3.3V) low jitter, low current Frequency Configurable SMD crystal controlled oscillators.

# ECSpresS<sup>CON</sup><sup>TM</sup> ECX-H HCMOS Oscillator

Request a Sample



## OPERATING CONDITIONS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Parameters	Conditions	ECS-H2 (+2.5V)			ECS-H3 (+3.3V)			Units
		MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	
Frequency Range		10.000		250.00	10.000		250.00	MHz
Operating Temperature	Standard	-10		+70	-10		+70	°C
	Extended (N Option)	-40		+85	-40		+85	°C
Storage Temperature		-55		+125	-55		+125	°C
Supply Voltage		+2.375	+2.5	+2.625	+2.97	+3.3	+3.63	VDC
Frequency Stability *	Option A			±100			±100	ppm
	Option B			±50			±50	ppm
	Option C			±25			±25	ppm
	Option D			±20			±20	ppm
Input Current	10.0 to 50.0 MHz			20			25	mA
	50.1 to 150.0 MHz			25			30	mA
	150.1 to 250 MHz			35			40	mA
Output Symmetry	@ 50% Vcc level			48/52			48/52	%
Aging	@ +25°C (first year)			±2			±2	ppm
Rise and Fall Times	10% Vdd to 90% level	600		1500	600		1500	ps
"0" Level	VOL			10% Vdd			10% Vdd	VDC
"1" Level	VOH	90% Vdd			90% Vdd			VDC
Output Load	HCMOS			15			15	pF
Output Enable	Pin 1 **	0.7%			0.7%			Vdd
Output Disable	Pin 1			0.3%			0.3%	Vdd
Output Enable Times				200			200	ns
Output Disable Times				50			50	ns
Phase Jitter, rms	12 KHz to 20 MHz		1.0			1.0		pS
ESD Sensitivity	Human Body Model			3 kV Max.				
Absolute Voltage Range				+3.63			+3.63	VDC
Moisture Sensitivity Level				1				
Termination Finish				Au				

\*Note: Inclusive of 25°C tolerance, operating temperature, input voltage change, load change, shock and vibration.

\*\*Note: Internal pull-up resistor active output if pin 1 is left open.


Part Numbering Guide					
Series	Voltage	Package Size (mm)	Stability	Operating Temperature	Frequency
ECX-H (HCMOS Output)	2 = +2.5V 3 = +3.3V	2 = 2.5 x 2 3 = 3.2 x 2.5 5 = 5 x 3.25 7 = 7 x 5	A = ± 100 ppm B = ± 50 ppm C = ± 25 ppm D = ± 20 ppm	L = -10 ~ +70°C M = -20 ~ +70°C N = -40 ~ +85°C P = -40 ~ +105°C	Customer Specified

**Example: ECX-H35BN-156.250**

### Phase Noise and Jitter Data (typical)

SSB Phase Noise Data (dBc/Hz typical)	Frequency (offset)	10.000	20.000	25.000	27.000	40.000	50.000	80.000	155.520	212.500
	10 Hz	-93.4	-86.2	-85.2	-86.5	-87	-84.4	-87.1	-87.8	-84.7
	100 Hz	-118	-114.2	-110	-108.7	-107.1	-106.8	-103	-95.5	-96
	1 KHz	-135.4	-129.7	-125.6	-125.5	-125.4	-122	-118	-112.4	-109.1
	10 KHz	-140.7	-133.8	-132.3	-134.7	-129.5	-127.1	-120.5	-116.4	-115
	100 KHz	-137.1	-131.2	-130.2	-131.1	-121	-123.9	-119.5	-108.2	-105.7
	1 MHz	-155.9	-153.2	-148.8	-146.1	-145.8	-144.9	-142.7	-136.9	-133.2
	10 MHz						-155	-151.6	-146	-145.8
Phase Jitter pS 12 KHz ~ 20 MHz, RMS		0.94	0.96	0.93	0.94	1.03	0.98	1.13	1.27	1.34

### Phase Noise Plot of ECX-H35BM-77.760 (typical)



Package Data	
Item	Description
Lid	Metal
Base	Ceramic
Plating	Gold/Nickel Surface/Under

### Dimensions (mm)

7 = 7x5 Package




Figure 1) Top, Side, Bottom & Land

5 = 5x3.2 Package




Figure 2) Top, Side, Bottom & Land

3 = 3.2x2.5 Package




Figure 3) Top, Side, Bottom & Land

2 = 2.5x2 Package





Figure 4) Top, Side, Bottom & Land

### Suggested Reflow Profile



Pin Connections	
Pin #	Function
1	O/E or No Connect
2	No Connect
3	Ground
4	Output
5	No Connect
6	Supply Voltage



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.