

TK 1818 – Polystyrene and Polycarbonate – 182x180mm (7.17x7.09in.)

Standard Features

- **Protection Level:** IP66 (NEMA 4X)
- **Technical:** Smooth or Knockout Sidewalls
Gray or Tinted Transparent Cover ^①
Multiple Enclosure Mounting Options
- **Enclosure Material:** Polystyrene or Polycarbonate
- **Gasket Material:** Polyurethane
- **Color:** Light Gray
- **Temperature Range:** Polystyrene
-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Polycarbonate
-35°C to 120°C (-31°F to 248°F)
- **Accessories:** See section below



Smooth Sidewalls

Polystyrene

Polycarbonate

Ordering Information	Height mm (in)	Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.	Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.
Enclosure - low cover	90 mm (3.54 in)	110-407	PS 1818-9-o	gray	2	120-407	PC 1818-9-o	gray	2
Enclosure - high cover	111 mm (4.37 in)	110-907	PS 1818-11-o	gray	2	120-907	PC 1818-11-o	gray	2
Enclosure - top hat cover	165 mm (6.50 in)	109-407	PS 1818-16-o	gray	1	121-407	PC 1818-16-o	gray	1
Enclosure - low cover	90 mm (3.54 in)	111-007	PS 1818-9-to	trans.	2	130-007	PC 1818-9-to	trans.	2
Enclosure - high cover	111 mm (4.37 in)	111-507	PS 1818-11-to	trans.	2	130-507	PC 1818-11-to	trans.	2
Enclosure - top hat cover	165 mm (6.50 in)	112-007	PS 1818-16-to	trans.	1	131-007	PC 1818-16-to	trans.	1

Sidewalls with PG Knockouts (metric available)

Polystyrene

Polycarbonate

Ordering Information	Height mm (in)	Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.	Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.
Enclosure - low cover	90 mm (3.54 in)	115-407	PS 1818-9	gray	2	125-407	PC 1818-9	gray	2
Enclosure - high cover	111 mm (4.37 in)	115-907	PS 1818-11	gray	2	125-907	PC 1818-11	gray	2
Enclosure - top hat cover	165 mm (6.50 in)	114-407	PS 1818-16	gray	1	126-407	PC 1818-16	gray	1
Enclosure - low cover	90 mm (3.54 in)	116-007	PS 1818-9-t	trans.	2	135-007	PC 1818-9-t	trans.	2
Enclosure - high cover	111 mm (4.37 in)	116-507	PS 1818-11-t	trans.	2	135-507	PC 1818-11-t	trans.	2
Enclosure - top hat cover	165 mm (6.50 in)	117-007	PS 1818-16-t	trans.	1	136-007	PC 1818-16-t	trans.	1

RK Enclosures with Terminal Blocks

Ordering Information	Height	Cat. No.	Type	Cover Color	Std. Pk.
Enclosure - 21 pole/10 AWG Terminal	90 mm (3.54 in)	616-404	RK1818	gray	2
Enclosure - DIN Rail only (TS35)	90 mm (3.54 in)	616-912	RK1818	gray	2


Accessories

Ordering Information	Cat. No.	Type	Std. Pk.
Mounting Plate	195-007	MP1818	1
DIN Rail TS35-144mm	Z-655	TS 35/144	1
Hinge Kit Set	190-005	HK2	1
Mounting Tab Kit	194-001	MT1	1


Please refer to pages 106-113 for additional accessories and detailed information.

^① Clear transparent lids available upon request


Dimensions

Knockout Positions ^②

Side A



Side B

^② Metric knockouts available upon request



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.