

Solid-state relays - ST-OV3- 24DC/ 24DC/2 - 2905190

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Plug-in power solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 24 V DC, output: short-circuit-proof, 10 - 30 V DC/max. 2 A, can be plugged into basic terminal blocks

The illustration shows version ST-OV
3- 5 DC/24 DC/2

Product Features



Key commercial data

Packing unit	1 pc
GTIN	 4 017918 079338
Weight per Piece (excluding packing)	30.23 GRM
Custom tariff number	85364190
Country of origin	Germany

Technical data

Note

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

Dimensions

Width	20.8 mm
Height	33 mm
Depth	66.5 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Solid-state relays - ST-OV3- 24DC/ 24DC/2 - 2905190

Technical data

Input data

Nominal input voltage U_N	24 V DC $\pm 20\%$
Switching threshold "0" signal, voltage	≤ 6.9 V
Switching threshold "1" signal voltage	≥ 8.5 V
Typical input current at U_N	5 mA
Typical response time	17 μ s
Typical turn-off time	104 μ s
Status display	Yellow LED
Type of protection	Protection against polarity reversal
	Surge protection
Protective circuit/component	Polarity protection diode
Transmission frequency	1000 Hz

Output data

Output voltage range	10 V DC ... 30 V DC
Limiting continuous current	2 A (see derating curve)
Peak offstate voltage	35 V DC (Collector-emitter reverse voltage)
Voltage drop at max. limiting continuous current	1.5 V
Output circuit	3-conductor, ground-referenced
Status display	LED red
Type of protection	Protection against polarity reversal
	Free running
Protective circuit/component	Polarity protection diode
	Damping diode

General

Test voltage input/output	2.5 kV AC
Mounting position	any
Standards/regulations	DIN VDE 0110

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371001
eCl@ss 5.1	27371001
eCl@ss 6.0	27371001
eCl@ss 7.0	27371001

Solid-state relays - ST-OV3- 24DC/ 24DC/2 - 2905190

Classifications

ETIM

ETIM 2.0	EC001504
ETIM 3.0	EC001504
ETIM 4.0	EC001504
ETIM 5.0	EC001504

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121542
UNSPSC 11	39121542
UNSPSC 12.01	39121542
UNSPSC 13.2	39121542

Approvals

Approvals

Approvals

EAC / EAC

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details


EAC

EAC


Drawings

Solid-state relays - ST-OV3- 24DC/ 24DC/2 - 2905190

Diagram




Circuit diagram



Solid-state relays - ST-OV3- 24DC/ 24DC/2 - 2905190

Circuit diagram





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.