



- High density DIP sockets and strips for devices featuring .070" lead spacing.
- Solder tails use MM #1802 receptacles, See page 140 for details. Wraposts use MM #1702-2 or 1703-3 receptacles, See page 166 for details.
- Receptacles use Hi-Rel, 4-finger #30 contact and 6-finger #43 contact, both rated at 3 amps. See pages 218 & 220.
- Insulators are high temp. thermoplastic.

| Total number of pins                                                                |  |      |      | Quantity per tube | <div><div><div>For Electrical,<br/>Mechanical &amp; Environmental<br/>Data, See pg. 4</div></div><div>Ordering Information</div><div><div>XX=Plating Code<br/>See Below</div></div></div> |                             |  |                             |             |  |  |     |          |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------|--|--|-----|----------|--|--|
|                                                                                     | A                                                                                 | B    | C    |                   | Solder Tail                                                                                                                                                                               | 2 Level Wrapost<br>L = .370 |  | 3 Level Wrapost<br>L = .510 |             |  |  |     |          |  |  |
|                                                                                     |                                                                                   |      |      |                   | OPEN FRAME DIP SOCKET                                                                                                                                                                     |                             |  |                             |             |  |  |     |          |  |  |
| 16                                                                                  | 0.572                                                                             | 0.3  | 0.39 | 35                | 117-XX-316-41-005000                                                                                                                                                                      | 127-XX-316-41-002000        |  | 127-XX-316-41-003000        |             |  |  |     |          |  |  |
| 28                                                                                  | 0.992                                                                             | 0.4  | 0.49 | 20                | 117-XX-428-41-005000                                                                                                                                                                      | 127-XX-428-41-002000        |  | 127-XX-428-41-003000        |             |  |  |     |          |  |  |
| 30                                                                                  | 1.062                                                                             | 0.4  | 0.49 | 18                | 117-XX-430-41-005000                                                                                                                                                                      | 127-XX-430-41-002000        |  | 127-XX-430-41-003000        |             |  |  |     |          |  |  |
| 48                                                                                  | 1.692                                                                             | 0.4  | 0.49 | 12                | 117-XX-448-41-005000                                                                                                                                                                      | 127-XX-448-41-002000        |  | 127-XX-448-41-003000        |             |  |  |     |          |  |  |
| 20                                                                                  | 0.712                                                                             | 0.6  | 0.69 | 28                | 117-XX-620-41-005000                                                                                                                                                                      | 127-XX-620-41-002000        |  | 127-XX-620-41-003000        |             |  |  |     |          |  |  |
| 28                                                                                  | 0.992                                                                             | 0.6  | 0.69 | 20                | 117-XX-628-41-005000                                                                                                                                                                      | 127-XX-628-41-002000        |  | 127-XX-628-41-003000        |             |  |  |     |          |  |  |
| 40                                                                                  | 1.412                                                                             | 0.6  | 0.69 | 14                | 117-XX-640-41-005000                                                                                                                                                                      | 127-XX-640-41-002000        |  | 127-XX-640-41-003000        |             |  |  |     |          |  |  |
| 42                                                                                  | 1.482                                                                             | 0.6  | 0.69 | 13                | 117-XX-642-41-005000                                                                                                                                                                      | 127-XX-642-41-002000        |  | 127-XX-642-41-003000        |             |  |  |     |          |  |  |
| 48                                                                                  | 1.692                                                                             | 0.6  | 0.69 | 11                | 117-XX-648-41-005000                                                                                                                                                                      | 127-XX-648-41-002000        |  | 127-XX-648-41-003000        |             |  |  |     |          |  |  |
| 52                                                                                  | 1.832                                                                             | 0.6  | 0.69 | 11                | 117-XX-652-41-005000                                                                                                                                                                      | 127-XX-652-41-002000        |  | 127-XX-652-41-003000        |             |  |  |     |          |  |  |
| 56                                                                                  | 1.972                                                                             | 0.6  | 0.69 | 10                | 117-XX-656-41-005000                                                                                                                                                                      | 127-XX-656-41-002000        |  | 127-XX-656-41-003000        |             |  |  |     |          |  |  |
| 64                                                                                  | 2.252                                                                             | 0.6  | 0.69 | 8                 | 117-XX-664-41-005000                                                                                                                                                                      | 127-XX-664-41-002000        |  | 127-XX-664-41-003000        |             |  |  |     |          |  |  |
| 68                                                                                  | 2.392                                                                             | 0.6  | 0.69 | 8                 | 117-XX-668-41-005000                                                                                                                                                                      | 127-XX-668-41-002000        |  | 127-XX-668-41-003000        |             |  |  |     |          |  |  |
| 64                                                                                  | 2.252                                                                             | 0.75 | 0.84 | 8                 | 117-XX-764-41-005000                                                                                                                                                                      | 127-XX-764-41-002000        |  | 127-XX-764-41-003000        |             |  |  |     |          |  |  |
|                                                                                     |                                                                                   |      |      |                   | CLOSED FRAME DIP SOCKET                                                                                                                                                                   |                             |  |                             |             |  |  |     |          |  |  |
| 64                                                                                  | 2.252                                                                             | 0.75 | 0.84 | 8                 | 217-XX-764-41-005000                                                                                                                                                                      | 227-XX-764-41-002000        |  | 227-XX-764-41-003000        |             |  |  |     |          |  |  |
|  |                                                                                   |      |      |                   | SINGLE ROW STRIP SOCKET<br>If desired, we will supply any length up to 21 pins.                                                                                                           |                             |  |                             |             |  |  |     |          |  |  |
| 21                                                                                  | 1.482                                                                             | ---  | .104 | -                 | 317-93-121-41-005000                                                                                                                                                                      | 327-XX-121-41-002000        |  | 327-XX-121-41-003000        |             |  |  |     |          |  |  |
| <div>For RoHS compliance<br/>select <span>◇</span> plating code.</div>              |                                                                                   |      |      |                   | SPECIFY PLATING CODE XX=                                                                                                                                                                  |                             |  |                             | 93          |  |  | 43◇ |          |  |  |
|                                                                                     |                                                                                   |      |      |                   | Sleeve (Pin)                                                                                           |                             |  |                             | 200μ" Sn/Pb |  |  |     | 200μ" Sn |  |  |
|                                                                                     |                                                                                   |      |      |                   | Contact (Clip)                                                                                         |                             |  |                             | 30μ" Au     |  |  |     | 30μ" Au  |  |  |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.