

IEC Appliance Inlet C18 with Fuseholder 1-pole



C18

 70° C

**Description**

- Panel Mount:
Screw-on mounting from front or rear-side
- 2 Functions:
Appliance Inlet Protection class II, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1-pole
- Solder terminals or quick connect terminals

Approvals

- VDE Certificate Number: 40011091
- UL File Number: E93617
- CSA File Number: 32338

Characteristics

- All single elements are already wired
- Plug removal necessary for fuse-link replacement
The fuseholder is accessible from the equipment front
With spare fuse compartment
- Qualified for use in equipment according IEC/EN 60950

Other versions on request

- Types for rivet mounting available upon request

References

Alternative: Version in protection class I [6200](#)

Weblinks

[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [Mating Connectors](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [CAD-Drawings](#), [Accessories](#), [Detailed request for product](#)


Technical Data

Ratings IEC	10A / 250VAC; 50Hz
Ratings UL/CSA	10A / 250VAC; 60Hz
Dielectric Strength	> 4 kVAC between L-N (1 min/50Hz)
Allowable Operation Temp.	-25 °C to 70 °C
Degree of Protection	from front side IP 40 acc. to IEC 60529
Protection Class	Suitable for appliances with protection class II acc. to IEC 61140
Terminal	Solder terminals or quick connect terminals, tin-plated
Panel Thickness s	Screw: max 6 mm Mounting screw torque max 0.5Nm
Material: Housing	Thermoplastic, black, UL 94V-0

Appliance Inlet	C18 acc. to IEC 60320, UL 498, CSA C22.2 no. 42 (for cold conditions) pin-temperature 70 °C, 10A, Protection Class II
Fuseholder	1-pole, Shocksafe category PC2 acc. to IEC 60127-6, for fuse-links 5 x 20mm
Rated Power Acceptance @ Ta 23 °C	5 x 20: 2W (1 pole)
Power Acceptance @ Ta > 23°C	Admissible power acceptance at higher ambient temperature see derating curves

Dimensions


Screw on PCB mounting





E: Solder terminals 20.5 mm

E: Quick connect terminals 23.5 mm

Diagrams



Derating Curves



Variants

Socket and fuse-carrier included

Protection Class	Panel mounting	Panel Thickness s [mm]	Fuseholder	Terminal	Internally wired	Order Number
II	Screw	-	1-pole	Quick connect terminals 4.8 x 0.8 mm	●	6202.2200
II	Screw	-	1-pole	Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm	●	6202.2300
II	Screw	-	1-pole	Solder terminals 3.8 x 0.8 mm	●	6202.2100

Packaging unit 50 Pcs

Accessories

Description



Mating Outlets/Connectors

Category / Description

[Connector Overview complete](#)

IEC Connector C15, Rewireable, Straight	0101
IEC Connector C15A, Rewireable, Straight	0102
IEC Connector C15A, Rewireable, Straight	0102-G
IEC Connector C15A, Rewireable, Angled	0112
IEC Connector C13, Rewireable, Angled	4012
Connector further types to 6202	...

[Power Cord Overview complete](#)

Power Cord with IEC Connector C17, Angled	0301
Power Cord with IEC Connector C13, Angled	0311
Power Cord with IEC Connector C13, Angled	3011
Power Cord with IEC Connector C13, Angled	3012
Power Cord with IEC Connector C13, Angled	3013
Power Cord further types to 6202	...



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.