

## EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN12

Order No.: 2952363

The illustration shows version EMG 22,5 REL, with integrated n-p-n transistor control



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2952363>

Relay module, with miniature switching relay, with integrated NPN transistor control, for low control currents, contact (AgNi): Medium to large loads, 1 PDT, 12 V DC nominal control voltage

Commercial data	
EAN	4017918084462
Pack	10 pcs.
Customs tariff	85364190
Weight/Piece	0.0689 KG
Catalog page information	Page 126 (IF-2009)

#### Product notes

WEEE/RoHS-compliant since: 10/26/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technical data

Coil side	
Nominal input voltage $U_N$	24 V DC
Input voltage range in reference to $U_N$	0.9 ... 1.1
Nominal input current at $U_{IN}$	21 mA
Minimum control voltage	5 V DC

Maximum control voltage	13.2 V DC
Minimum control current	0.5 mA
Maximum control current	1 mA
Typical response time	9 ms
Typical release time	10 ms
Operating voltage display	Yellow LED
Name of protection	Polarity protection
Protective circuit/component	Polarity protection diode

**Contact side**

Contact type	Single contact, 1-PDT
Contact material	AgNi
Maximum switching voltage	250 V AC/DC
Maximum inrush current	8 A
Limiting continuous current	5 A
Interrupting rating (ohmic load) max.	120 W (for 24 V DC)
	60 W (for 48 V DC)
	50 W (for 60 V DC)
	50 W (for 110 V DC)
	80 W (for 220 V DC)
	1250 VA (for 250 V AC)

**General data**

Width	22.5 mm
Height	62.5 mm
Depth	75 mm
Test voltage relay winding/relay contact	4 kV AC (50 Hz, 1 min)
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Operating mode	100% operating factor
Service life mechanical	Approx. $5 \times 10^7$ cycles
Standards/regulations	IEC 60664
	IEC 60664 A
	DIN VDE 0110
	DIN EN 50178/DIN VDE 0160 (in relevant parts)
	Basic insulation

Pollution degree	2
Surge voltage category	III
Mounting position	Any

**Connection data**

Type of connection	Screw connection
Conductor cross section solid min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	4 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3

**Certificates / Approvals**



Certification GOST

**Accessories**


Item	Designation	Description
------	-------------	-------------

**Marking**

2947035	EMG-GKS 12	Equipment marker, width 12 mm
---------	------------	-------------------------------

**Diagrams/Drawings**

Circuit diagram



**Address**

PHOENIX CONTACT Inc., USA  
586 Fulling Mill Road  
Middletown, PA 17057, USA  
Phone (800) 888-7388  
Fax (717) 944-1625  
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.