



NOTES:

- ALL DIMENSIONS ARE IN $\frac{\text{INCHES}}{[\text{MILLIMETERS}]}$
- DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE AS FOLLOWS:
 - a - AS SUPPLIED
 - b - AFTER UNRESTRICTED RECOVERY
- COATING IS OPTIONAL. AS SUPPLIED DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE FOR UNCOATED PARTS. WHEN COATING IS ADDED, ENTRY DIAMETERS WILL BE REDUCED BY .06 MAX.
- "S" & "T" DIMENSIONS APPLY TO A MINIMUM OF 240° OF CIRCUMFERENCE



AS SUPPLIED



AFTER UNRESTRICTED RECOVERY

REVISIONS

LTR	DESCRIPTION	DATE
U2	REVISED PER ECO-14-003735	03/05/14

TABLE OF DIMENSIONS


PART NUMBER	H		J		P ±10% b	R ±10% b	JO ±10% b	HW +.06/- .03 b	JW ±.03 b	S +.06/- .03 b	T Ref b
	Min	Max	Min	Max							
	a	b	a	b							
202F211	$\frac{.94}{[23,9]}$	$\frac{.39}{[9,9]}$	$\frac{.68}{[17,3]}$	$\frac{.26}{[6,6]}$	$\frac{4.17}{[105,9]}$	$\frac{.46}{[11,7]}$	$\frac{3.40}{[86,4]}$	$\frac{.06}{[1,5]}$	$\frac{.06}{[1,5]}$	$\frac{.06}{[1,5]}$	$\frac{.05}{[1,3]}$
202F221	$\frac{1.07}{[27,2]}$	$\frac{.52}{[13,2]}$	$\frac{.82}{[20,8]}$	$\frac{.30}{[7,6]}$	$\frac{4.77}{[121,2]}$	$\frac{.48}{[12,2]}$	$\frac{3.88}{[98,6]}$	$\frac{.06}{[1,5]}$	$\frac{.06}{[1,5]}$	$\frac{.06}{[1,5]}$	$\frac{.05}{[1,3]}$
202F232	$\frac{1.22}{[31,0]}$	$\frac{.73}{[18,5]}$	$\frac{.96}{[24,4]}$	$\frac{.35}{[8,9]}$	$\frac{5.46}{[138,7]}$	$\frac{.48}{[12,2]}$	$\frac{4.44}{[112,8]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$	$\frac{.06}{[1,5]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$	$\frac{.05}{[1,3]}$
202F242	$\frac{1.40}{[35,6]}$	$\frac{.87}{[22,1]}$	$\frac{1.13}{[28,7]}$	$\frac{.40}{[10,2]}$	$\frac{6.28}{[159,5]}$	$\frac{.48}{[12,2]}$	$\frac{5.15}{[130,8]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$	$\frac{.06}{[1,5]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$	$\frac{.05}{[1,3]}$
202F253	$\frac{1.53}{[38,9]}$	$\frac{1.11}{[28,2]}$	$\frac{1.24}{[31,5]}$	$\frac{.43}{[10,9]}$	$\frac{7.00}{[177,8]}$	$\frac{.55}{[14,0]}$	$\frac{5.60}{[142,2]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$	$\frac{.06}{[1,5]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$
202F263	$\frac{1.78}{[45,2]}$	$\frac{1.27}{[32,3]}$	$\frac{1.51}{[38,4]}$	$\frac{.50}{[12,7]}$	$\frac{8.00}{[203,2]}$	$\frac{.60}{[15,2]}$	$\frac{6.42}{[163,1]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$	$\frac{.06}{[1,5]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$
202F274	$\frac{2.03}{[51,6]}$	$\frac{1.62}{[41,1]}$	$\frac{1.79}{[45,5]}$	$\frac{.59}{[15,0]}$	$\frac{8.00}{[203,2]}$	$\frac{.60}{[15,2]}$	$\frac{6.21}{[157,7]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$

IF THIS DOCUMENT IS PRINTED IT BECOMES UNCONTROLLED.
CHECK FOR THE LATEST REVISION.

Raychem Molded Parts
CUSTOMER DRAWING

COMPATIBILITY CHART

MATERIAL DASH NO.	MATERIAL DESCRIPTION	RT SPEC	COATING SLASH NUMBER	COATING S NUMBER
-50	Flexible, VPB	RT-1313	N/A	
-51	Flexible, EPB	RT-1321	/86,/164,/180	S-1048;S-1124;S-1030/1
-71	Flexible, Polyolefin	RT-1316	/42,/86,/180	S-1017;S-1048;S-1030/1
-770	NBCCS	RT-770 TYPE II	N/A	

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE INCHES. METRIC DIMENSIONS ARE IN BRACKETS. DECIMAL TOLERANCES .XXX ± 0.005 [0.13 mm] .XX ± 0.01 [0.25 mm] .X ± 0.1 [0.50 mm] ANGLE TOLERANCE .X ± 1 DEG. TE CONNECTIVITY RESERVES THE RIGHT TO AMEND THIS DRAWING AT ANY TIME. USERS SHOULD EVALUATE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THEIR APPLICATION. © 2013 Tyco Electronics Corporation, a TE connectivity Ltd. company. All rights reserved.	DRAWN MMazariegos	 TE Connectivity	
	APPROVED SGravano		
	THIRD ANGLE PROJECTION 	TITLE Boot, Straight With Lip	
	SIZE B	CODE IDENT. NO. 06090	DWG. NO. 202F211thru274

DO NOT SCALE THIS DRAWING

SHEET 1 OF 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.