



### VPM36-6940

#### Description:

The toroidal construction inherently reduces stray fields, increases efficiency and minimizes size compared to traditional EI transformers. The addition of a Flux Band further reduces the remaining stray fields. The shield between Primary and Secondary improves safety, reduces common mode signals and minimizes leakage current. Built with a Class F (155°) insulation system. A 140°C self-resetting thermal switch is included in each primary.

#### Electrical Specifications (@25C)

1. Maximum Power: 250VA
2. Input Voltages: 100, 120, 220, 240VAC, 50/60Hz
3. Output Voltages: 18VAC @13.88A or 36VAC CT @ 6.94A
4. Voltage Regulation: 6.2% TYP from full load to no load
5. Temperature Rise: 55°C TYP
6. Hipot: 4000VAC, Primary to Secondary, Primary & Secondary to Shield & mounting surface
7. Efficiency: 93% TYP. @ full load

#### Agency File:

UL: File E122529, UL 60601-1/(R) 2012 Medical Electrical Equipment – Part 1  
 CE: ES 60601-1 (IEC 60601-1:2005, MOD)  
 cUL: C22.2 No. 60601-1:14, Medical Electrical Equipment – Part 1  
 CB Certified.



Dimensions: Inches (mm)

O.D.	I.D.	HT.*
4.8 (123)	1.8(45)	2.4(60)

\*Add 0.188 (3) to the height for mounting hardware

Weight: 2.5Kg

#### Mounting:

Transformer is provided with one metal mounting plate, two rubber pads, M6 x 65mm bolt, nut, spring and flat washer.

#### Connections:

Transformer is provided with 8" (203mm) long, 0.25" (6.35mm) stripped and tinned, stranded UL 1015 lead wire. Primaries are 20AWG, Secondaries are 14AWG, and Shield is 20AWG.

The GRN/YEL shield lead is typically grounded. **Do not lift transformer by leads!**

#### Input Options:

- 100VAC:** Input to Gray & Blue, jumper White & Brown, jumper Blue & Violet.
- 120VAC:** Input to White & Blue, jumper White & Brown, jumper Blue & Violet.
- 220VAC:** Input to Gray & Violet, jumper Blue & Brown
- 240VAC:** Input to White and Violet, jumper Blue & Brown




#### Output Options:

- 18VAC:** Output from Black & Red, jumper Black & Orange, jumper Red to Yellow
- 36VAC:** Output from Black & Yellow, jumper Red & Orange

Primary and secondary windings are designed to be connected in series or parallel. Windings are not intended to be used independently.

**RoHS Compliance:** Meets the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS 2 initiative.

\* At printing, this document is considered "uncontrolled". Contact Triad Magnetics' website for current version





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.