

SERIES: CMEJ-4618-42-LX | **DESCRIPTION:** ELECTRET CONDENSER MICROPHONE

FEATURES

- omnidirectional
- low profile
- multiple lead wire lengths available


ELECTRICAL

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
directivity	omnidirectional				
sensitivity (S)	at 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)	-45	-42	-39	dB
supply voltage (V _{DD})		1.0	2.0	10	V
current consumption	V _{DD} = 2.0 V, R _L = 2.2 kΩ			0.5	mA
sensitivity reduction	V _{DD} = 2.0 ~ 1.5 V			3	dB
frequency (f)		100		10,000	Hz
signal to noise ratio (S/N)	at 1 kHz, Pin = 1 Pa (A-weighted)		60		dBa
total harmonic distortion (THD)	at 94 dB SPL, 1 kHz at 115 dB SPL, 1 kHz			1 3	% %
acoustic overload point (AOP)	at 1 kHz			115	dB SPL
output impedance (Z _{out})	at 1 kHz			2.2	kΩ

Notes: 1. All specifications measured at 20±2°C, humidity at 60~70%, unless otherwise noted.

ENVIRONMENTAL

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
operating temperature		-40		70	°C
storage temperature		-40		85	°C
operating humidity	non-condensing	30		85	%
storage humidity	non-condensing	30		75	%
hand soldering	for 1~3 seconds	340	350	360	°C
RoHS	yes				

PART NUMBER KEY
CMEJ-4618-42-L XXX

Base Number

Wire Length:

 008 = 8 mm
 010 = 10 mm
 012 = 12 mm
 015 = 15 mm
 120 = 120 mm
 177 = 177 mm

MECHANICAL


parameter	conditions/description	min	typ	max	units
dimensions	Ø4.6 x 1.8				mm
acoustic port	top				
terminals	wire leads				

MECHANICAL DRAWING

units: mm
tolerance: ±0.2 mm


wire: UL 1571, 32 AWG

WIRE CONNECTIONS		
TERM.	WIRE COLOR	FUNCTION
1	Red	Output (+)
2	Black	GND (-)




MODEL NO.	LENGTH (mm)	TWISTED WIRES	WEIGHT (g)
CMEJ-4618-42-L008	8 ± 1	NO	0.1
CMEJ-4618-42-L010	10 ± 1	NO	0.1
CMEJ-4618-42-L012	12 ± 1	NO	0.11
CMEJ-4618-42-L015	15 ± 1	NO	0.11
CMEJ-4618-42-L120	120 ± 5	YES	0.26
CMEJ-4618-42-L177	177 ± 6	YES	0.33

FREQUENCY RESPONSE CURVE




APPLICATION CIRCUIT



PACKAGING (NON-TWISTED WIRE MODELS)


Carton QTY: 10,000 pcs




PACKAGING (TWISTED WIRE MODELS)

Carton QTY: 10,000 pcs


100PCS is 1 bundles,



20 bundles of 1 bags



5pcs bag packing
to carton,
10000PCS



REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	06/07/2019

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.



CUI INC[®]

Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.