

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED.

LOC

G

DIST

14

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	U2	REVISED PER ECO-11-002228	11FEB11	HMR	DR

AMP

WIRE RANGE

4 AWG

STRANDED

RA

FILE

E13288

4 AWG

STRANDED

SR

LR7189

Certified

4 AWG

STRANDED

1

STAMP AMP 4* LOCATE APPROX AS SHOWN

2

TONGUE MATERIAL THK 1.22±0.08
[.048±.003]

3

SEE TABLE FOR WIRE INSULATION DIA MAX

4

FOREIGN PRODUCTION ONLY

5

TAPE ITEMS ARE ON 30.48[1.200] CENTERS

6

OBSOLETE PARTS.

7

NOTE DELETED

13.49 MAX
[.531]
WASHER R

DIMPLED SURFACE

BODY

SLEEVE

42.47 MAX
[1.672]

51.16 MAX
[2.014]

17.25
[.679]

Ø"A"
(FOR "B" STUD)

1

11.43 [.450]	3/8	9.91±0.13 [.390±.005]	20	LOOSE PC, BOX SPL	6 8-52266-5
	5/16	8.33±0.13 [.328±.005]	500	ON TAPE	1-52266-0
					52266-9
	1/2	13.08±0.13 [.515±.005]	-	LOOSE PC	6 52266-5
	3/8	9.91±0.13 [.390±.005]	100		52266-4
5/16	8.33±0.13 [.328±.005]	52266-3			
13.08 [.515]	1/2	13.08±0.13 [.515±.005]	-	LOOSE PC	6 52266-2
	3/8	9.91±0.13 [.390±.005]	100		52266-1
	5/16	8.33±0.13 [.328±.005]			52266
WIRE INSULATION DIA	"B"	"A"	QTY	PACKAGE TYPE	PART NO

AMP INCORPORATED
CUSTOMER SERVICE SYSTEMS

FOR ADDITIONAL
PRODUCT INFORMATION OR
COPIES OF DRAWINGS
AND TECHNICAL DOCUMENTS

FOR APPLICATION
TOOLING INFORMATION

FOR ORDER ENTRY

MAX RECOMMENDED OPERATING
TEMPERATURE:
105° C

VOLTAGE RATING:
600 V MAX

CIRCULAR MIL AREA:
16.77-26.65mm² [33,100-52,600]
STRANDED

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR
AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE,
AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± 0.20[.008]
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± -

MATERIAL
COPPER PER ASTM B-152
PVC, COLOR: YELLOW

FINISH
TIN PLATE
PER ASTM-B545

DWN
S.S. GOULDEN
9-29-93

CHK
R. HERSEY
9-29-93

APVD
B. BARE
9-29-93

PRODUCT SPEC
NOT AVAILABLE

APPLICATION SPEC
114-2161

WEIGHT
-

Tyco
Electronics

Tyco Electronics Corporation
Harrisburg, PA 17105-3608

NAME
TERMINAL, RING TONGUE,
PLASTI-GRIP™
WIRE SIZE, 4 AWG

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-52266

RESTRICTED TO
-

SCALE
4:1

SHEET
1 OF 1

REV
U2

CUSTOMER DRAWING

1470-19 (1/08)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.